

PP特种强力胶水修补PE PC POM尼龙胶水

产品名称	PP特种强力胶水修补PE PC POM尼龙胶水
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	100.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

产品详情

特种胶水

主要用途

主要用于粘接难粘的尼龙材质，对其他塑料制品如：尼龙、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、ABS、海棉、薄膜、泡沫塑料、有机玻璃、橡胶、金属、竹木材、织物纸张也有较好的粘接力，特别对塑料与金属、非金属材料的互粘交叉粘接更具有独到之处，是家电工业、无线电工业、装饰装潢、工艺玩具、保温材料、包装印刷等行业理想的粘合材料。

主要技术参数

品牌：0111

功能特性：高强度、高粘度、粘接范围广、不发白。

粘接材质：尼龙、PE、PP、海棉、薄膜、泡沫、有机玻璃、橡胶、金属、竹木材、织物纸张等

胶体颜色：透明液体

胶体粘度 (mpa.s)：9000 ± 100

粘接面积：大面粘接粘

初步定位时间：30分钟左右

固化后耐温：-20-100

抗拉强度 ((kpa)) : 120 ± 10

剪切强度 ((kpa)) : 105 ± 10

涂胶方式：用刷涂或喷涂的方法均匀施胶

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：密封好贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：1KG/桶 5KG/桶 25KG/桶

使用方法

- 1、准备工作：使用干绵布将接着面的灰尘、油污等除去，再以0111系列无毒环保无腐蚀性专用清洗剂擦拭，清洁粘合表面。
- 2、开瓶：拧开前盖，将胶水倒入干净的一次性塑胶杯（或者专用的量杯）内。
- 3、上胶：用刷涂或喷涂的方法均匀施胶，涂上胶水后放置约10分钟左右，再粘合压实两个粘接面，当即就会有一定粘接强度。
- 4、密封保存：使用后清理瓶口，并将盖子盖上。已倒出来的胶水在可操作时间内必需用完，否则会凝固，导致浪费材料，胶水在24小时后可达到最高强度。最后将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、0111系列胶水具少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，并且注意防火安全。