

厂家现货ZJY106混凝土搅拌专用轴装式减速机

产品名称	厂家现货ZJY106混凝土搅拌专用轴装式减速机
公司名称	泰兴市合力减速机有限公司
价格	999.00/台
规格参数	规格:国标 型号:ZJY106 产地:泰兴
公司地址	泰兴市根思乡鞠顾村工业集聚区
联系电话	18552068927 15339696117

产品详情

搅拌站混凝土搅拌专用ZJY125-11.2-N轴装式圆柱齿轮减速器，为硬齿面齿轮减速机，11.2为传动比，为水泥搅拌机专用减速器，采用直接县挂在配套主机动力输入轴上的安装方式，配有防扭拉杆固定，省略了两者间的联接附件和减速器的安装平台，简单方便，且内部高速轴，中间轴，齿轮传动零件均采用合金钢材质，经渗碳淬火磨齿工艺加工，精度达6级以上，搅搅拌站混凝土搅拌专用ZJY125-11.2-N轴装式圆柱齿轮减速器重量小，因而对配套主机的机架刚性要求大大下降，传动平衡，承载能力高，寿命长，效率高。

当带逆止器时，N表示逆时针旋转，S为顺时针旋转，旋转方向，是指面对输出轴端来看。除水泥搅拌站专用外，斗式提升机，皮带输送机，刮板输送机等设备也配套使用，以及其他有此安装要求的主机配套。

ZJY125-11.2-N整机配件现货，ZJY125-14-N整机大齿轮现货，ZJY125-16-L整机配件现货,ZJY125-20-N整机配件现货,ZJY125-18-L整机配件现货。

ZJY106-11.2-N整机配件现货，ZJY106-14-N整机大齿轮现货，ZJY106-16-L整机配件现货,ZJY106-20-N整机配件现货,ZJY106-18-L整机配件现货。

ZJY150-11.2-N整机配件现货，ZJY150-14-N整机大齿轮现货，ZJY150-16-L整机配件现货,ZJY150-20-N整机配件现货,ZJY150-18-L整机配件现货。

ZJY180-11.2-N整机配件现货，ZJY180-14-N整机大齿轮现货，ZJY180-16-L整机配件现货,180-20-N整机配件现货,ZJY180-18-L整机配件现货。

ZJY212-11.2-N整机配件现货，ZJY212-14-N整机大齿轮现货，ZJY212-16-L整机配件现货,ZJY212-20-N整机配件现货,ZJY212-18-L整机配件现货。

ZJY250-11.2-N整机配件现货，ZJY250-14-N整机大齿轮现货，ZJY250-16-L整机配件现货,ZJY250-20-N整机配件现货,ZJY250-18-L整机配件现货。

ZJY300-11.2-N整机配件现货，ZJY300-14-N整机大齿轮现货，ZJY300-16-L整机配件现货,ZJY300-20-N整机配件现货,ZJY300-18-L整机配件现货。

1.性能特点

- (1)中心距，公称传动比等主要参数均经优化设计，主要零、部件互换性好。
- (2)齿轮均采用优质合金钢经渗碳、淬火而成，齿面硬度达54-62HRC。
- (3)体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高，寿命长，可靠性高、传动平稳、噪声低。
- (4)一般采用油池润滑，自然冷却，当热功率不能满足时，可采用循环油润滑或风扇，冷却盘管冷却。

2.应用范围

- (1)输入转速一般 $n_1 \leq 1500\text{r/min}$ 。
- (2)齿轮传动圆周速度不大于 20m/s 。
- (3)工作环境 $-40\sim 50^\circ\text{C}$ ，如果低于 0°C ，启动前润滑油应预热至 0°C 以上，本减速器可用于正反两个方向运转。
- (4)可广泛用于冶金、矿山、化工、建材、起重、运输、纺织、造纸、仪器、塑料、橡胶、工程机械、能源等工业部门。

3.标记示例

三、选用方法

1.已知参数和条件Given following information

原动机名称，功率 $P_1=\text{kW}$ 转速 $n_1=\text{r/min}$

工作机名称，功率 $P_2=\text{kW}$ 转速 $n_2=\text{r/min}$

要求的传动比 $i=n_1/n_2$

每天工作小时数 h ，每小时启动次数 z 。每小时运转周期 $\%$

负荷特点(平稳、冲击、严重冲击)，可靠度要求(一般、较高、高)

环境温度，现场散热条件，冷却水温度

联轴器型式，齿轮轴轴伸上是否还要承受其他附加力

装配方式型，输出轴旋向(双向旋转时请说明主旋向)