

3S Lift风机升降机，升降设备，微型电梯

产品名称	3S Lift风机升降机，升降设备，微型电梯
公司名称	中际联合（北京）科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区创益东二路15号院1号楼
联系电话	010-69597866 13910383035

产品详情

3S Lift风机简易升降机，专用升降设备，微型电梯

CF-120D 免爬器是一种新型安全高效的风机塔筒升降设备。

安装时无须改变现有的塔筒结构。

自动运行，免去运维人员攀爬风机塔筒的辛苦，改善劳动条件，提高风机运维效率。

充分考虑运维安全，为运维人员及免爬器均配有独立的专用防坠落系统。

具有安全性高、运行平稳、结构设计紧凑和操作简单的优点。

高安全性

过载保护。当过载或遇到障碍时，设备报警且无法继续运行，对操作者提供安全保障

遥控器闭锁保护设计。操作人员在设备上操作时，遥控器控制屏蔽，以防止他人误操作

超速锁定（失速安全保障）

上下限位设计，设备到达指定位置后接触即停，防止冲顶等安全隐患

在失电或断电的情况下，当人员离开设备后，可在设备起始平台处手动操作设备下降到起始位置

折叠式踏板可折叠收起，便于在紧急情况下人员的安全撤离

设备单独配备有防坠落装置，与操作人员配备的防坠器相互独立，最大限度保证安全

双手柄控制小车运行，更安全

过平台法兰等障碍物自动减速功能，并且有声音提示，提高过障碍物时的安全性；

失电或断电的情况下，当人员离开设备后，可在设备起始平台处手动操作设备下降到起始位置；

如果小车停在半空，可以通过起始平台处的电控箱控制将小车返回起始平台；

使用便利性

免爬器小车踏板起始位置低，操作者易于登上小车

免爬器到顶层平台停止位置高，操作者易于上到顶层平台

高平稳性

设备利用铝合金导轨为导向上下运行。采用特殊材质的导向轮，其具有表面光滑、震动小以及运行平稳的特点

先进的变频矢量控制技术，动态性能更好，力矩控制更准确。可以保持平稳的提升力，让操作人员上升或下降的时候感觉更舒适

设备采用中间导轨方式，同时导轨为生命线系统。可减少导轨与生命线的相互干扰，使得运行更平稳安全

投资保护

整体布局设计紧凑，占用爬梯空间较小，不影响操作人员攀爬

设备可安装在内爬式爬梯通道内，无须改变现有的塔筒结构

产品设计坚固耐用，使用寿命长

如果新项目选用3S Lift 免爬器，购置总成本会下降 1/4.