

# 2019年防腐钢管波纹管涵管厂家规格价格

产品名称	2019年防腐钢管波纹管涵管厂家规格价格
公司名称	兰州科阳交通设施有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:科阳 型号:6813 产地:新疆
公司地址	兰州新区中川街联创智业园24#六楼
联系电话	18855529712

## 产品详情

在一定差距，但采用推荐防腐方案后的钢波纹管涵洞的使用寿命应达到 20-30年。如果考虑[钢波纹管](#)涵管防腐的养护（大修、二次防腐）、设计富裕量（厚度）的安全系数，[钢波纹管](#)涵洞的耐腐油寿命也应达到50年（或以上）。

从公路的使用寿命和服务水平的变化看，[涵洞](#)服务年限达到50年时完全能满足一般公路的需求，所以钢波纹管涵洞完全可以适合一般公路。对特殊岩土地区，如多年冻土、膨胀土、软土、湿陷性黄土等地区，一般情况下钢筋混凝土圆管涵或盖板涵在使用过程中均出现不同程度的损坏，较严重的病害为地基或基础沉降引起涵洞不均匀沉降导致涵洞破坏。这些地区

对[金属波纹管](#)涵洞，其外侧主要为土壤腐蚀，内侧主要为水腐蚀和大气腐蚀。

土壤的腐蚀机理处于通常水分状况下的我国各类土壤，大多属于强腐蚀与中等腐蚀的范围。大气环境中的腐蚀（海洋、工业、城市、农村）。

### [金属波纹管](#)涵洞的腐蚀

非腐蚀：（水平1）没有砂石推移物质，各种速度或雨水管；

低磨蚀：（水平2）有砂和砾石推移物质，速度小于等于1.6m / S;

中等磨性：（水平3）有砂和砾石推移物质，速度在1.65.0m / s之间；

严重磨蚀：（水平4）严重的砾石和岩石推移，速度超过5.0m / S。

金属结构的水溶液中的腐蚀（淡水、海水）。

镀锌的特性

[波纹管](#)经过热浸镀锌处理的钢材具备如下特性。

抗腐蚀性能优良

钢板表面形成了细密的镀锌保护层，因此抗腐蚀性能优异。

防腐蚀作用

锌的标准电位比钢材低，即使因磕碰部分钢材裸露于表面，周围的锌也可以起到保护作用

基板特性不变

基板本身的机械性能几乎不会产生变化，可以按照初的设计使用钢材

附着性

纯镀锌表层下的锌与钢板上表面形成锌铁合金层仅仅附着于基板上，不会因一般性的冲击、摩擦等导致剥落，在前处理不完善时不会形成镀锌层，用肉眼即可判断，可信度高。