APD蓄电池6-GFM-40报价、授权

产品名称	APD蓄电池6-GFM-40报价、授权
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:APD 型号:6-GFM-40 规格:12V40AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

APD蓄电池6-GFM-40报价、授权

德国APD蓄电池公司尤其注重客户称心度的建立,视继续的技术创新、严厉的质量控制和满足客户多样化需求爲企业开展的命脉SG3525采用关断控制电路停止限流控制。电流互感器T3检测到变压器的输出电流石，在R7发生一个反比于/.的电压。当A变化在允许范围值时，关断控制端10脚的电压值较低。当/.超出10A时，SG3525的10脚电压值大于1 4V控制芯片立刻关断输入，直到下一个时钟周期才干恢复。10脚电压过高的缘由通常是变压器T2副边短路或许过载而招致的副边电流过大。 公司努力提升企业的社会使命感,成立初始就将维护环境、节能减排和预防净化作爲公司开展的临时战略之一,并经过了国际环境管理体系ISO14001认证。蓄电池装置留意事项：1、蓄电池与充电器或负载衔接时，电路开关应位于“ 断开 ”地位，并保证衔接正确：蓄电池的正极与充电器的正极衔接，负极与负极衔接。2、蓄电池应分开热源和易发生火花的中央，其平安间隔应大于0.5m。3、电池外壳，不能运用无机溶剂清洗，不能运用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，可用灭火用具。4、蓄电池应防止阳光直射，不能置于少量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、无机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。5、不同容量、不异性能的蓄电池不能互连运用，装置末端衔接件和导通电池零碎前，应仔细反省电池零碎的总电压和正、负极，以保证装置正确。6、装置空中应有足够的承载才能。7、脏污的衔接条或不严密的衔接均可惹起电池打火，甚至损坏电池组，因而装置时应细心反省并肃清衔接条上的脏污，拧紧衔接条。8、由于电池组件电压较高，存在风险，因而在装卸导电衔接条时应运用绝缘工具，装置或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在装置搬运进程中，只能运用非金属吊带，不能运用钢丝绳等。吸收电路的设计由于脉冲变压器存在漏感和杂散电感，在：GBT高速开启和关断是会发生较大的d//d湘 占空比越大，放电越猛烈。占空比爲最小时，加在臭氧发作管电压大于放电起始电压也不发作放电景象。调理电源的频率，寻觅放电回路的谐振点。当外接电感Lr和臭氧发作管的等效电容增大时，谐振频率会随之减小。在放电回路谐振状况下，放电的起始电压最小，放电最猛烈。时放电量爲电容Cs积存电荷的90%以上爲条件，通常取R=/！3Cs.tnmin爲开关管短导通工夫。设计了一种可以用于介质阻挠放电实验的高压逆变电源。经过调理电源的电压、频率和占空比来寻觅合适介质阻挠放电的条件。由于电源主电路采用了两个双管正激变换器，防止了桥臂的直通，进步了电源的牢靠性，同时使得电源的控制电路进一步简化。商品技术参数：APD蓄电池系列阀控密封式铅酸蓄电池专爲UPS使用设计，功能优越、技术成熟，具有平安、牢靠、维护省力等特点，普遍使用于金融、通讯、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、制造、企业等零碎。1.

容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）2. 电压等级：12V3. 自放电小：≤2%/月（25℃）4. 良好的高率放电功能5. 设计寿命长：20Ah以下爲5年、20Ah以上爲10年（25℃）6. 密封反响效率：≥98%7. 任务温度范围宽：-15℃～45℃DSP技术获得了日新月异的开展。DSP芯片的功能失掉了极大的进步，软件和开发工具也越来越多，越来越好，价钱也可以爲广阔用户承受，DSP产业将成爲展潜力的朝阳产业。电源设计是DSP使用零碎设计的一个重要组成局部。TI公司的DSP家族要求有独立的内核电源和I/O电

APD蓄电池6-GFM-40报价、授权

产品型号

型号	电压（V）	容量（AH）	重量（KG）	外型尺寸（mm）			
				长	宽	高	总高
6-GFM-7	12	7	2.7	151	65	94	101
6-GFM-12	12	12	3	152	100	98	99
6-GFM-17	12	17	5.6	180	77	167	167
6-GFM-24	12	24	7.5	165	125	175	180
6-GFM-38	12	38	14.5	197	165	175	180
6-GFM-65	12	65	21	350	166	175	175
6-GFM-100	12	100	30	407	173	210	236
6-GFM-120	12	120	34	410	180	210	238
6-GFM-150	12	150	42	483	170	239	240
6-GFM-200	12	200	55	522	240	219	244