

爆款100型矿用电缆挂钩 阻燃塑料挂钩

产品名称	爆款100型矿用电缆挂钩 阻燃塑料挂钩
公司名称	乐清市迦睦电气科技有限公司
价格	1.90/个
规格参数	品牌:迦睦电气 型号:GL-PVC100 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	0577-61806030 13868439303

产品详情

爆款100型矿用电缆挂钩 GL-PVC-100型阻燃塑料挂钩

型号规格：

型号 所挂电缆规格 (mm) 所挂电缆外径 (mm) 承重重量 (kg)

LS86/8-18 通讯电缆 18 180

LS86/10-28 3 × 10 28 170

LS86/16-38 3 × 16 38 170

LS86/35-50 3 × 35 50 170

LS86/95-68 3 × 95 68 160

LS86/185-80 3 × 185 80 160

LS86/240-100 3 × 240 100 160

钢丝绳挂钩 - - 180

固定扣

-

一、技术参数

挂钩承重不小于160Kg。挂钩弧形钩承重50Kg时，钩体挠度应小于10mm。

挂钩表面电阻（抗静电值）应不大于 3×10^9 。挂钩阻燃性能（秒）

1) 有焰燃烧时间 >

2) 有焰燃烧时间 10

3) 无焰燃烧时间 10

4) 无焰燃烧时间 30

本产品可根据所架设电缆或管道的数量，可大大缩短安装时间，降低维护成本，组合后挂钩不会左右摆动，拆卸中间挂钩时也不需要挪动下面的挂钩，外形美观，拆装简单，是取代传统金属电缆挂钩的理想产品，特别适合煤矿井下架设电缆。

使用及优点

抗静电阻燃性能稳定——挂钩的抗静电剂及阻燃剂均匀分布在树脂本体内部，抗静电及阻燃性能指标不会因时间的延长而受到影响。

重量轻、安装方便——重量轻（是钢管的1/7）、成本低、运输、安装快捷，用在井下安装时，不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程造价低。

抗老化、耐腐蚀——正常使用寿命可达50年，无需将下面挂钩和电缆拆下，可对挂钩单体直接随意拆装。

防摆动——挂钩组合后均在同一中心线上，不会左右摆动，更美观、更可靠。

健康环保——材料可回收利用。

安装说明:

1)根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩,每0.5m~1m(也可以以电缆线不下垂为限)为一个悬挂单元,每一个单元根据电缆根数悬挂一个或多个电缆挂钩。

- 2)悬挂时,先将专门螺栓(M14膨胀螺栓)或其它悬挂件穿过挂钩电固定孔固定在井壁上,挂钩固定时,弧形钩呈垂直下垂状。如果多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。
- 3)两个挂钩串联时,先将固定挂头下端凸起插入挂钩上端凹头内用连接螺栓固定;下一挂钩的上端凹头对准上一挂头下端凸起用连接螺栓固定,串联成功,多个挂钩两两串联,以此类推。
- 4)挂钩(串联)如果是斜巷需要特殊固定,可在下安装孔用专门螺栓(M5.)固定在井壁上。在井巷弧顶端安装串联挂钩组时倾斜角不能超过20度
- 5)每一单元可串联挂钩个数不宜超过10个。
- 6)为提高悬挂质量,挂钩的直杆段在静止时必须紧靠井壁,如无法做到,应适当减少串联个数或单个单元组悬挂。务使挂钩后壁紧靠井壁,不得悬空。
- 7)固定完毕,施工人员脚踩实地依次将电缆小心送入弧形钩,完成单元悬挂任务。
- 8)严禁施工人员以凌空跳跃将电缆快速送入弧形钩,可能使弧形钩在瞬间承受电缆加人体的重量。造成断裂。
- 9)确认电缆整体进入弧形钩后,施工人员才可放开电缆。