

润杰氟素润滑脂

产品名称	润杰氟素润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:淡色均匀油膏 工作锥入度 0.1mm:290 滴点, :320
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

氟素润滑脂概述：

润杰氟素润滑脂选用特种稠化剂稠化PFPE，并添加多种添加剂精制而成。

氟素润滑脂性能：

- 1.良好的机械安定性、胶体安定性、蒸发性能。
- 2.一定的降低噪音效果、防锈和优良的抗水、氧化安定性。
- 3.优异的抗燃、抗辐射、抗热氧化稳定性，极低的挥发性。
- 4.可耐绝大多数有机溶剂、强酸碱等腐蚀性化学介质。
- 5.与塑料、橡胶等非金属和金属材料有良好的相容性。
- 6.安全无毒性。

氟素润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
工作锥入度 0.1mm	290	GB/T 269

滴点，	320	GB/T 3498
钢网分油（100℃，30h），%	1.2	SH/T 0324
腐蚀（T2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326 乙法
低温转矩（-55℃），N·m		SH/T 0338

启动转矩 0.4

运转转矩 0.1

氟素润滑脂用途：

1.氟素润滑脂应用范围广泛。在化学、化工工业，汽车制造业、瓦楞纸、纸品制作工业、纺织印染工业、耐高温领域的工业、航空航天工业和军用规范的极为苛刻的操作条件，均能满足要求。

2.适用工作温度：-60℃ ~ 300℃

氟素润滑脂注意事项：

- 1.使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

氟素润滑脂包装：

1公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制。