

供应扬尘治理设备，罗田洗轮机。

产品名称	供应扬尘治理设备，罗田洗轮机。
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:嘉化洁 产地:武汉
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

供应湖南工地洗车台，长沙工地洗车台，岳阳工地洗车台，益阳工地洗轮机效果图，常德工地大门车辆冲洗设备，湘潭洗轮机，株洲工地洗轮机，永州渣土车洗车槽，供应韶关工地大门专用车辆冲洗设备，荆州工地洗车台，荆门渣土车冲洗设备。怀化车辆冲洗设备，山东洗轮机厂家直销。黄梅洗轮机。浠水洗车槽，黄冈工地洗车台。

武汉嘉化洁洗车机特点:本厂可定制各种型号

- 1.专业清洗工程运输车辆；
- 2.安装简单，操作方便；
- 3.解决工程车辆对城市道路的污染；
- 4.独特造型，经典设计；
- 5.自动排泥（选择）；
- 6.专业的防锈处理，持久耐用；
- 7.循环用水，节约大量水资源；
- 8.可适应不同的工作场地，转场方便。

电控软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水

，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

1、一、渣土车轮胎清洗机（PF-50）：参数表：

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长*宽*高） 3000*3600*1000

使用车辆及载重量 T 120T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于20（循环）

冲洗压力 Kg/cm² 6-8

建筑工地洗轮机，工程车辆洗轮机，车辆自动冲洗设备特点：

1、底盘钢管的厚度比其他厂家价增加1mm，承载提

高20T。

2、格栅板用料是热镀锌，不生锈，

人生活在自然环境中，所以自然环境是人类生存的基本条件，是发展生产、繁荣经济的物质源泉。如果没有地球这个广阔的自然环境，人类是不可能生存和繁衍的。随着人口的迅速增长和生产力的发展，科学技术的突飞猛进，工业及生活排放的废弃物不断地增多，从而使大气、水质、土壤污染日益严重，自然生态平衡受到了猛烈的冲击和破坏，许多资源日益减少，并面临着耗竭的危险；水土流失，土地沙化也日趋严重，粮食生产和人体健康受到严重威胁，所以，维护生态平衡，保护环境是关系到人类生存、社会发展的根本性问题。

各大环保部门便采用各种手段来治理现在的环境，首先就要针对的就是现在满是灰灰的空气，而工地洗车台，除尘雾炮机等设备算是低价设备。

