

# 75寸8mm液晶拼接屏4K 监控 / 视频拼接电视墙

产品名称	75寸8mm液晶拼接屏4K 监控 / 视频拼接电视墙
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LTD750HM01 分辨率:3840*2160P 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

## 产品详情

75寸8mm拼缝液晶拼接屏（4K）

安防监控/视频展览拼接电墙大屏 产品详情

温馨提示:

本产品参数及详情未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责，我司保留追责一切权利。

### 【一、产品参数】

- 1、型号：LTD750HM01；
- 2、屏幕对角线尺寸：75”；
- 3、分辨率：3840X2160（4K）；

- 4、像素间距 ( mm ) : 0.63X0.63mm ;
- 5、单元长X宽X厚 ( mm ) : 1665.5(H)X945.2(V)X57.7(D)mm (模组厚度:37.7mm) ;
- 6、液晶类型 : TFT-LCD ;
- 7、显示色彩 : 16.7M ;
- 8、亮度 : 500cd/m<sup>2</sup> ;
- 9、对比度 : 4000:1 ;
- 10、视角 ( 上/下/左/右 ) : 89 ° /89 ° /89 ° /89 ° / ;
- 11、双边拼缝 : 8mm ;
- 12、响应时间 : 6ms ;
- 13、显示模式 : 16:9 ;
- 14、OSD菜单 : 有 ;
- 15、菜单语言 : 中文、英文 ;
- 16、3D梳妆滤波 : 有 ;
- 17、数码降噪 : TNR降噪 ;
- 18、信号缓冲 : 有 ;
- 19、控制方式 : PC软件环路控制 ( RJ45 ) 或外接遥控接口 ( 可选 ) ;
- 20、视频制式 : PAL/NTSC /SECAM ;
- 21、符合视频输入/输出 : 1路(BNC × 1) 1Vp-p 75 ;
- 22、DVI输入 : 1路DVI输入 ;
- 23、HDMI输入 : 1路HDMI输入 ;
- 24、VGA信号输入 : 1路 ( D-15针RGB ) 输入 ;
- 25、RS232输入/输出 ( 拼接控制接口 ) : 1路RS232 ( RJ45 × 1)输入 , 2路RS232 ( RJ45 × 1)环通输出 ;
- 26、遥控接口 : 外接遥控器接口RJ45 × 1 ;
- 27、电源 : AC100 ~ 240V 50/60Hz ;
- 28、功耗 : 260W ;
- 29、待机功耗 : 3W ;

- 30、工作环境温度：0 ~ 50 ；
- 31、工作环境相对湿度：20% ~ 80% ；
- 32、重量：约25kg ；
- 33、安装方式：嵌入式（组合幕墙安装方式）、壁挂式、落地式。

## 【二、产品特性】

- 1、直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象；
- 2、物理分辨率高达3840\*2160；
- 3、极高的显示分辨率，画面细腻，色彩丰富；
- 4、高清晰度、高亮度、高色域；
- 5、视角可达178°，趋近于水平；
- 6、显示面积大、重量轻；
- 7、更长的显示寿命；
- 8、多种选择拼接方式，能适应各种使用场所；
- 9、超薄窄边设计；
- 10、稳定运行寿命超长，维护成本低，可24小时持续工作，使用寿命可达6万小时以上；
- 11、挂架、支架、机柜等多种安装方式供用户选择；
- 12、金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；
- 13、工作湿度：10%~90%，在恶劣环境下仍能正常使用。

75寸8mm液晶拼接屏4K 监控/视频拼接电视墙

## 【三、工程图】

## 【四、产品图片】

## 【五、应用领域】

75寸8mm液晶拼接屏4K 监控/视频拼接电视墙

广泛应用于房地产售楼中心、KTV/酒吧、大型酒店、连锁专卖店、政企事业单位、工业企业产业园、多媒体数字展厅、展览馆、图书馆、博物馆、科技馆等。