

润杰FT1455烧结机滑道密封润滑脂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 润杰FT1455烧结机滑道密封润滑脂 |
| 公司名称 | 锐先（上海）化学品有限公司 |
| 价格 | .00/桶 |
| 规格参数 | 工作锥入度，0.1mm:280-320 滴点， 不低于:250 钢网分油（100 ，24h），% 不大于:8 |
| 公司地址 | 上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座 |
| 联系电话 | 021-34110771 13162091898 |

产品详情

烧结机滑道密封润滑脂概述：

润杰FT1455烧结机滑道密封润滑脂采用新型复合皂稠化多种基础油，并加入抗氧、抗腐蚀和多效添加剂精制而成。

烧结机滑道密封润滑脂性能:

- 1.具有良好的高低温性能和极压润滑性能。
- 2.具有较长的运转寿命。

烧结机滑道密封润滑脂典型数据：

| 项 目 | 典型数据 | 试验方法 |
|------------------------|----------|-------------|
| 工作锥入度，0.1mm | 280-320 | GB/T 269 |
| 滴点， 不低于 | 250 | GB/T 3498 |
| 腐蚀（ T2铜片，100 ，24h） | 铜片无绿色或黑色 | GB/T 7326乙法 |
| 水淋流失量（38 ，1h），% 不大于10 | | SH/T 0109 |
| 漏失量（104 ，6h），g 不大于 2.5 | | SH/T 0326 |
| 氧化安定性，压力降，MPa不大于 0.070 | | SH/T0325 |
| （99 ，100h，0.770MPa） | | |
| 钢网分油（100 ，24h），% | 8 | SH/T 0324 |

不大于
延长工作锥入度变化率，%：10万 20
次 不大于
防腐蚀性（52℃，48h），级 不大于 2
极压性能（四球机法）PD值，N 1960
不小于

GB/T 269

GB/T 5018

SH/T 0202

烧结机滑道密封润滑脂用途:

- 1.本产品适用于冶金、矿山和其它高温部位的机械润滑，特别适用于烧结、连铸等机组环境温度高、抗水性要求高的条件下集中润滑。
- 2.适用工作温度范围：-20℃ ~ 180℃

烧结机滑道密封润滑脂注意事项：

- 1.集中润滑供脂时，请将原用润滑脂替换干净。
- 2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入,用后应及时将桶盖盖好。

烧结机滑道密封润滑脂包装：

15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制。