

润杰合成高温防水润滑脂

产品名称	润杰合成高温防水润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	工作锥入度，0.1mm:301 滴点， :335 延长工作锥入度（100000次），0.1mm:322
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

合成高温防水润滑脂概述：

润杰合成高温防水润滑脂选用特殊稠化剂稠化高粘度优质基础油，并加入抗氧、防锈、极压等添加剂精制而成。

合成高温防水润滑脂性能:

- 1.优异的极压性能，满足重负荷和冲击负荷机械设备的润滑。
- 2.出色的高温性能,高温仍保持合适的稠度。
- 3.大量的水状态下，润滑自如。
- 4.防锈性能卓越，满足海运设备的防护要求。

合成高温防水润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
工作锥入度，0.1mm	301	GB/T 269
滴点，	335	GB/T 3498
防腐蚀性（52℃，48h),级	1	GB/T 5018
腐蚀（T2铜片，100℃，24h)	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326乙法
延长工作锥入度（100000次），	322	GB/T 269

0.1mm

合成高温防水润滑脂用途:

- 1.适用于高温、高负荷、多尘、多水等各种恶劣工况环境中设备的润滑。
- 2.在冶金行业热轧轧辊轴承、连铸大包回转台、结晶器、二冷区、扇形段辊道、拉矫机等场所广泛应用。
- 3.适用工作温度范围：-30 ~ 200

合成高温防水润滑脂注意事项：

- 1.集中润滑供脂时，请将原用润滑脂替换干净。
- 2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入,用后应及时将桶盖盖好。

合成高温防水润滑脂包装：

15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制。