

# 1.5mm厚交联反应型自粘防水卷材-标准厂家

产品名称	1.5mm厚交联反应型自粘防水卷材-标准厂家
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	5.00/卷
规格参数	品牌:金西克 产地:翁源 参数:1.5*20m
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

## 产品详情

一、2000产品介绍 1.5mm厚交联反应型自粘防水卷材-标准厂家采用了高新技术产业的分子粘技术，胶粘层分子添加的长链烃类侧基及亲水性的羟基（-OH）、羧基（-COOH）等与水泥水化产物之间通过离子键、氢键等化学作用产生分子级的键合粘接，与基面的紧密交联粘接。能在各种不同基面实现优异的粘接效果，并在外界的压力作用下，与基面的粘接越来越强，使得防水层与建筑基面的粘结为一体，从本质上改变采用传统的粘贴技术所带来的隐患。交联反应型自粘高分子防水卷材厂家高新研发技术提供的“基因”让产品具有双层防水，双重保障；超强粘接、密封，杜绝“蹿水”渗漏；自愈能力和抗紫外线能力强；施工工法方便灵活；保护建筑等特点。加上生产研发基地采购先进生产设备进行生产和标准化技艺工艺，现代新型防水反应粘的到普遍的认可和使用！

二、交联反应型自粘防水卷材执行标准CB/T23457-2009

- 1、单层防水、双重保障；自主与水泥浆发生反应，防水层粘结性能强
  - 2、高效锁水性能、防水防漏、一层施工保护层，终身防水无忧
  - 3、抗紫外线能力好，材料热稳定性强、耐根阻根 4、优质强力型薄膜，超强延伸率及耐撕裂性能
  - 5、冷施工方式简单方便、绿色无污染 三：适用范围 应用于工业、民用建筑的屋面、地下室、建筑外墙、厨房卫生间防水工程及地铁、隧道、洞库、人防、桥梁、市政、房地产、交通等防水工程
- 四、强力压敏元素交叉膜自粘胶特性 1、优质的自粘胶性质，柔韧性强
- 2、与不锈钢粘结牢固不脱落、撕开难度大 3、新型高分子材料、不需要动用明火施工，降低成本
  - 4、湿铺卷材直接平铺施工、速度快，粘结牢固 高分子自粘卷材轻便,粘性强、材质弹性好