

# H1Cr13不锈钢合金焊丝 阀门堆焊焊丝

产品名称	H1Cr13不锈钢合金焊丝 阀门堆焊焊丝
公司名称	南宫市海泰合金焊接材料厂
价格	28.00/kg
规格参数	型号:H1Cr13 规格:1.2 1.6 2.0 净重:15kg
公司地址	河北省南宫市工业园区86号
联系电话	0319-5395968

## 产品详情

HT-YD113不锈钢耐磨焊丝 1Cr13马氏体不锈钢合金焊丝 气体保护焊丝

HT-YD113不锈钢耐磨堆焊焊丝

相当:1Cr13

焊丝说明：

HT-YD113耐磨焊丝

牌号	金属化学成分(%)							规格
	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	V	1.2 - 3.2
	0.08-0.16	0.9-1.5	0.4-0.8	12-14	2.5-4.0	0.5-0.8	0.2-0.3	硬度HRC

1Cr13系马氏体不锈钢合金焊丝，具有良好的耐磨、耐腐蚀性能，具备较好的抗回火性能，应用于热轧开坯辊、连铸辊、阀门、搅拌器等。

HT-YD113

焊接参数：

规格mm	焊接电流	焊接电压	保护气体	气体流量	焊丝伸出长度	焊接速度	焊枪倾角	电流类型
1.2	160-220A	22-25V	纯二氧化碳或纯氩气	20L/min	15-200mm	35cm/min	80	直流反接
1.6	220-280A	22-28V	纯二氧化碳或纯氩气	20L/min	15-200mm	35cm/min	80	直流反接

性能及用途：1Cr13系马氏体不锈钢合金焊丝，具有良好的耐磨、耐腐蚀性能，具备较好的抗回火性能，应用于热轧开坯辊、连铸辊、阀门、搅拌器等。硬度HRC42-45

规格：1.2/1.6/2.0mm 包装：15kg/盘 20kg/盘