

6ES7212-1AB23-OXB8

产品名称	6ES7212-1AB23-OXB8
公司名称	上海非俗工控自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号5幢B1168室
联系电话	13217430013

产品详情

SIEMENS 可编程控制器上海非俗公司优势产品; PLC

、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、

凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，假一罚十 以满足客户的需求为宗旨，以诚为本，

精益求精，欢迎来电质询高品质西门子产品上海非俗工控自动化设备有限公司（西门子代理商）联系人

：瞿章明（销售工程师）手机 ：132 1743 0013 (24小时销售技术服务)商务QQ

：275 0130 146微信 ：132 1743 0013地址（Add） ：上海市松江区海立华亭5幢

我公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

标准机柜

当要定货不带选件的机柜时要遵守以下几点：

每一个标准机柜在门上装有一个设定值电位器以及一个开关。可用此开关来在此电位器和另一个输入之间选择设定值输入。为 DC 电机的每个风扇电机提供一个带电机断路器的输出电路，如 31 和 32页所示。当风扇电机电压不是 400 V 时，必须规定风扇电压（选件 Y01），否则将认为 400 V 是标准电压。当使用电源电压大于 415 V 的机柜时，必须为励磁，电机风扇和机柜内部控制提供 3 相400 V 的控制电压。在 18 和 19

页列出了这种电源的各种型号设备的额定电流。当使用的机柜的电压高到（包括）415 V 时，这种电压就从电源引出。除了用于设定值输入的开关设备以外，在门上还包括一个E-

STOP（紧急停车）按钮和用于参数化变频器及就地控制变频器的 OP1S 控制面板。而且，一旦使用1500 A 以及大于1500 A设备，或是电源电压大于 415 V 时，门上还包括一个用于控制电压的开关。

作为标准件安装的“E-STOP”按钮并不是一个紧急关断功能，只是把转子和励磁的供电从电源上断开，而驱动设备仍惯性滑行。控制电压电路仍继续起作用。变频器单元有 4

个带继电器耦合器的数字输入，它们根据客户要求设计成标准件，带一个 230 V 线圈（规定选件 C51

用于 24 V 线圈)。请注意，使用标准机柜时，假定电源电压是与额定的设备电压相同的，即 400 V, 460 V, 500 V, 690 V, 830 V。请用选件 V48 来****其他电源电压和频率。

订货

当定货机柜装置 6RM70 时，要传递尽可能多的信息。当订货用于电源电压大于 400 V 的机柜，而且没有提供一个 3 相 400 V 的控制电压时，掌握要对之供电的外出电路（励磁，电机风扇）的全部数据是有益的。这样可以按照驱动来设计匹配的变压器。

下列资料一般是重要的：

联系伙伴，一旦有疑问可联系。电机数据（转子，励磁，冷却，传感器）或者，如果是用西门子电机，它的订货号，包括其所有的选件。

风扇电机的功率/电流/电压，或者如果没有风扇（用管道系统外部通风），则用选件 W15。

定货时要一并****不同的保护等级或规程。如果有可能，请****工作状态循环。

注意：

当要组合某些选件时，可能必须要有一个额外的机柜。比如 A45 “过压保护”、W10 “射频抑制滤波器”、电源电压大于 400 V 而又不能用由相对大的控制电压变压器提供的一个 400 V 控制电压。在调试期间必须要校验电机断路器的设定值。交货范围包括硬件，但不包括参数化和调试。当电源电压小于或等于 415 V/50 Hz 时，电机风扇和内部机柜供电从主电流通路引出，并且也是用这个电压供电。当使用的电源电压大于 415 V/50 Hz 时，希望客户为电机风扇和辅助设备提供一个外部的电源。这个电源必须是 3 相 400 V 的。当****选件 V60 (60-Hz 频率)时，由客户提供的控制电压必须是 3 相 460 V/60 Hz 的。

SIMOREG 变频器和机柜单元是测试过的驱动变频器单元，它们准备向连接的变速 DC 电机供电。由 SIMOREG 中的两个微处理机来处理所有的开环和闭环控制功能以及监视和辅助功能。

机柜单元包括运行一个变速 DC 电机所需要的所有部件。这些机柜单元可以直接连接到额定的电压为 400 V AC, 500 V, 690 V, 830 V AC, 50 Hz 的三相供电线路上。

其他的在 90 V AC 和 830 V AC 之间的三相供电电压以及 50 Hz 和 60 Hz 线路频率，请参考选件。

可提供的机柜单元有：

通过一个全控制的六脉冲桥路 B6C (额定 DC 电流 30 A 到 2000 A)作单象限运行。

通过一个带两套全控制六脉冲桥路 (B6)A(B6)C (额定 DC 电流, 15 A 到 2000

A)的逆平行电路作四象限运行。有要求的话，可提供用于平行连接，12

脉冲运行和磁场电源的特殊型号。西门子 PLC 模块 6ES7222-1HD22-0A0