

矿用本安型防爆粉尘测定仪CCZ20

产品名称	矿用本安型防爆粉尘测定仪CCZ20
公司名称	连云港连光仪器仪表销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号
联系电话	13645137339 15366668612

产品详情

矿用本安型防爆粉尘测定仪CCZ20粉尘采样器带煤安证防爆证送三角支架，现场直接读数、恒流取样、测尘准确、防爆设计、测量仅与被测介质的质量有关，不受颗粒的粒径、成分、颜色及分散状态等因素的影响。矿用本安型防爆粉尘测定仪CCZ20粉尘采样器带煤安证防爆证广泛应用于所有产生粉尘的场所，工矿企业、劳动防疫部门、劳动安全部门、环境监测部门、科研机构等

CCZ20粉尘采样器技术参数：

1、采样流量：10~25L/min（可调）（可定制5~25L/min，10~30L/min）2、采样流量误差：5%FS3、采样流量稳定性：采样器30min内采样流量稳定性3.0%FS4、负载能力：200Pa5、抽气负压：3000Pa6、连续工作时间：100min7、工作噪声：75dB(A)8、流量计准确度：不低于2.5级。9、采样时间误差：0.1%10、采样口平均流速：0.5~4.0m/s11、采样准确度：10%12、本安电池组：采用Ni-H镍氢电池2.7Ah，6节，串联4只0.51/10W的限流电阻和1.5A的保险丝，用环氧树脂灌封后置于电池盒内，构成本安电池组件，Ue:9.0V，I0：4.52A；镍氢电池应符合GB/T22084.2-2008的要求。13、外形尺寸：149×202×80（mm）14、重量1.75Kg15、使用环境温度：0~40相对湿度：95%16、环境大气压：80KPa~110KPa含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下