

# 山东XL-18SH型移动式洗轮机

产品名称	山东XL-18SH型移动式洗轮机
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	配给电源:三相 380V/50/Hz 外形尺寸:3700mm*3600mm*1400mm 功率:15KW
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

## 产品详情

山东宣蓝全自动洗轮机是一种能够实现全自动、无人操作、性价比较高的车辆冲洗设备（装置），是依据城市管理执法局、环保局等各部门对各类建筑施工工地、有粉尘污染的厂矿企业的施工车辆的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计。

山东宣蓝洗轮机利用140个喷嘴全方位360度高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，彻底解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。洗轮机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成清洗的工作，清洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，洗一辆车只需40秒左右，简便快捷而且洗车用水可以循环利用，因此可以节约大量水资源。

工程洗轮机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

### 平板加强型洗轮机

HX-150T型工程洗轮机是专业为各种大型工程车的轮胎冲洗而设计，该设备可以有效的冲洗掉轮胎上的泥土、砂石、煤粉、垃圾等杂质，自动完成冲洗、排泥工作；冲洗用水可以循环使用，工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量的水资源。特别适用于各类建筑工地、水泥厂、煤矿、垃圾填埋场、混凝土厂等场所。

型号：XL150T

外形尺寸：3700mm\*3600mm\*1400mm

配给电源：三相 380V/50/Hz

功率：15KW

最大承重：100T

冲洗时间：5-99S可调

冲洗压力：4-6Kg/cm<sup>2</sup>

控制选择：自动/手动

### XL100T型基坑式洗轮机

设置面积小，洗轮效果为更佳，连看不见的部位都清洗的干净，彻底发挥洗轮效果的高性能全自动洗轮机。

设备型号

XL-100T型

设备尺寸（长\*宽\*高）

225cm\*450cm\*100cm

清洗方式

滚轴动力旋转车轮

清洗选择

自动/手动

冲洗压力

3-4kg/cm

电源供给

三相380V 50HZ 10KW

水源供给

DN25

耗水量

循环用水

洗车速度

60辆/小时

启动方式

机器感应

排泥方式

自动排泥