

# 人工焊接异型钢格板A安平恒晨异型钢格板支持定制

产品名称	人工焊接异型钢格板A安平恒晨异型钢格板支持定制
公司名称	安平县恒晨金属制品贸易有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:安平恒晨 型号:G352 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄东南消防大队对面
联系电话	17333805929

## 产品详情

### 人工焊接异型钢格板A安平恒晨异型钢格板支持定制

人工焊接异型钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化钢格板钢格板，化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装简便等优点。钢格板已在国内外各行各业得到广泛应用，主要用作工业平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

人工焊接异型钢格板不同用途的系列分类：系列1（间距30mm）钢格板用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公钢格板钢格板路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格板既经济又轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50\*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。钢格板作为一种新型工程材料，主要在冶金、能源、船舶、市政、石化、交通、建材、国防等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅栏、大门等设施。目前我国年需钢格板约27万吨。因此钢格板的市场前景十分广阔。

### 人工焊接异型钢格板包装

钢格板包装，一般有三种包装方法：打包带打捆，一般适用于比较整齐的钢格板；螺丝杆固定，采用4根螺丝杆传过钢格板孔径，用螺丝锁定的保证方法；托盘保证，一般针对出口装箱。主要是根据客户的情况而定，如果货不多，又不需要用叉车装卸的，一般散装比较方便。反之货物比较多，采用叉车装卸的

一般打包会更方便，总之，一切为了客户方便，保护产品运输途中不产生货损为准。

## 人工焊接异型钢格板生产标准

中国、YB/T4001.1-2007标准（中国为2010年版钢格板标准）；另外美国、英国、澳大利亚和新西兰也有其各自标准，也可按照英国BS4592-1-1995和美国ANSI/NAAMM（MBG531-88）等标准生产。钢材标准按照GB700-88，GB1220-92执行。根据美国商务部的公告，中国生产商、出口商，将被征收高达145.18%的反倾销税。公告称，从2006年到2008年，从中国出口到美国的钢格板激增了538.44%，2008年，中国向美国出口的钢格板价值约为9070万美元。

人工焊接异型钢格板表面处理热镀锌、冷镀锌、喷漆、不处理。

## 人工焊接异型钢格板构造

钢格板由负载扁钢和横杆按一定的间距经纬排列而成格栅，经向为负载扁钢，即钢格板的长度方向；纬向为横杆，即钢格板的宽度方向。

由于原材料波动较大，且产品尺寸、型号、规格多，很难对其规定时价，所以标价仅供参考，如需下单，可来电根据客户要求定做！