

立式防爆双电源开关控制柜

产品名称	立式防爆双电源开关控制柜
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

产品详情

立式防爆双电源开关控制柜是两种电源共同接入，当一项电源出现断相，失电后双电源可以立即做出反应切换到另一路电源再次进行工作，智能双电源防爆箱在工业生产领域能很好的应对各种情况，可两地控制，多地控制现场启动等多种定做电力控制方式，相信总有一款适合你！

立式防爆双电源开关控制柜参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

消防泡沫站双电源切换防爆箱产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；

5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

立式防爆双电源开关控制柜订货须知：

订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流及强断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明

如需带总开关则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

所需系列防爆本配电箱，可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图。

防爆配电箱的适用性：

随着石油、化工、矿业等产业的飞速发展，防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛，品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花，它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇，就会导致爆炸事故的发生，直接危及国家财产和公民的生命安全。因此，作为使用广泛的照明灯具，它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。

防爆双电源配电箱双电源自动转换防爆箱

防爆电气是高低压电器行业中的特殊产品，厂用防爆电器产品的安全性能牵系着工厂安全生产和职工的工作和健康。在这一领域里，我们执着地以技术创新为方向，向社会提供先进的产品及可靠的安全保障。

为使用户放心，网上价格是参考价格，用户有需要再按照要求核算标准价格，公司承诺：

- （一）、保证高质量的产品，合理的价格，及时提供用户所需的产品；
- （二）、我们可根据客户的需要，提供理论联系实际培训；
- （三）、在安装过程中，由于产品质量问题造成产品损坏，我公司将无偿更换和维修。
- （四）、我公司拥有专职的售后服务队伍，将以快的速度竭尽全力为用户解决遇到的问题，确保设备的正常使用；
- （五）、具有特色的维修保养服务；