

# 一用一备防爆双电源开关箱

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 一用一备防爆双电源开关箱              |
| 公司名称 | 乐清市启硕防爆电器有限公司             |
| 价格   | 1.00/台                    |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇东仁宕村                |
| 联系电话 | 0577-62717217 18057757350 |

## 产品详情

### 一用一备防爆双电源开关箱订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的是电流以及断路器的级数，若须带漏电功能，则还需注明，若需带总开关则请注明总开关的电流及级数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。照明配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混合时，按动力配电箱造型。

### 一用一备防爆双电源开关箱参数：

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
- 2.防爆标志：Exd II BT4、Exde II BT4、Exd II CT4、Exde II CT4、
- 3.额定电压：AC220/380V
- 4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
- 5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）
- 6.防腐等级：WF1
- 7.极数：2P,3P,3P+N,4P
- 8.进出线口螺纹：G1/2-2"M16-M63

专业制造、专业服务，我们为你创造更多价值

不断提升服务质量，精益求精，真诚的服务是我们永恒的主题。我们严格按照 GB3836国家防爆标准 质量体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通，竭诚

为广大客户提供优质产品，至善至美服务，特此我厂做出如下承诺：

## 产品标准

产品严格按照中国 GBB 3836 标准要求，防爆电气设备的防爆标志等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求，宽度超过国家标准。

## 售前服务

产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。

## 售中服务

守信合同，保证及时供货，随时保持与客户联系。

对特殊或复杂的产品，我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。

## 售后服务

我们的产品质保期为自出厂起 12 个月，实行三包服务(包退、包换、包修)。

产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。

对用户投诉产品质量问题，快速做出反映，售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。

对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈表，并做出鉴定意见，一边提高我们的服务质量。

一用一备防爆双电源开关箱特点：

- 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件；
- 3、具有过载短路保护功能。
- 4、采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。
- 5、有特殊要求可特制。
- 6、防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。
- 7、防爆配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保
- 8、箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作。

## 采购人员须知

- 1.如有相关图纸请提供，方便我公司技术工程师依据图纸设计本产品  
；如没有相关产品图纸可依照以下相关内容来确认产品信息；
- 2.产品相关型号；
- 3.被控制相关设备电机功率的大小，工作电压；
- 4.内部元件要求（如德力西、正泰、人民、常熟、施耐德、ABB等）用户可选择；
- 5.若配置总开关，请特别说明；总开关或分开关若配漏电保护功能、若采用塑壳式开关，请特别说明；
- 6.安装方式（常规挂式，立式，移动式）；
- 7.防爆等级要求、防护等级要求；
- 8.进出线口大小、数量、方向；
- 9.户外使用请特别说明；
- 10.如有其他问题，可直接与我联系。