

ZW8-12加高型户外柱上高压真空断路器

产品名称	ZW8-12加高型户外柱上高压真空断路器
公司名称	浙江正昂电气有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇马道头村（注册地址）
联系电话	15088956908

产品详情

ZW8加高型真空断路器概述

ZW8 - 12加高型系列户外高压真空断路器具有自备操作电源AC220V（110V）和计量电压互感器1000 0/100V（220V）。二相计量电流互感器0.2S变比任意选择。具有过流跳闸功能。

ZW8加高真空断路器型号及其含义

主要技术参数

ZW8加高真空断路器产品主要特性：环氧树脂固体绝缘、无油、无SF6、对环境无危害 真空开断、纵向磁场灭弧、稳定可靠 进口户外专用型环氧树脂，耐紫外线、防闪络，不易老化 永磁操作机构，免维护，可长期可靠工作 双稳态永磁机构，不会退磁，可永久使用 机械寿命最少可以达到20000次以上 结构紧凑、体积小、重量轻，便于安装和运输 箱体经过特殊处理，无锈蚀，可保持外形持久美观(可选用不锈钢箱体) 采用高智能型微机控制器，提供多种功能，可满足用户的各种要求 可配FTU实现远方控制、监视以及实现SCADA功能

ZW8-12户外高压真空断路器应用与特点

ZW8-12户外真空断路器采用CT23型弹簧储能式操动机构、可实现电动储能，电动分、合闸，亦可实现手动储能和手动分、合闸。

ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的，称为组合断路器，可作为分段开关使用。

一、ZW8-12柱上高压真空断路器应用与特点：

ZW8-12户外真空断路器采用CT23型弹簧储能式操动机构、可实现电动储能，电动分、合闸，亦可实现手动储能和手动分、合闸。

ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的，称为组合断路器，可作为分段开关使用。

二、ZW8-12柱上真空断路器使用环境条件：

环境温度：上限+40℃下限-30.℃

海拔高度：《1000m

风压：700Pa（相当风速34m/s）

空气污秽程度：III级

无经常性剧烈震动

三、ZW8-12柱上真空断路器组成结构：

1) 整体结构为三相共箱式

2) 真空灭弧室

3) 弹簧操动机构

4) 绝缘系统

5) 导电回路

6) 箱盖、箱体

7) 密封件

四、ZW8-12柱上真空断路器特点：

1) 根据用户需要可安装50/5，100/5，200/5，400/5，630/5电流互感器外绝缘采用高压硅橡胶套管内绝缘为复合绝缘

2) 内置多抽头电流互感器可作为过电流保护之用

3) 采用双绕组电流互感器可作为保护和计量用

4) 若加装电压互感器、自动重合控制器、自动分段控制器，可实现配电保护自动化和“四遥”（遥测、遥信、遥控、遥调）功能加装了复合控制器（消除合闸涌流）。

5) 可加装隔离开关

五、ZW8-12柱上真空断路器订货须知：

订货时用户需提供下列技术资料：

- 1) 断路器型号、名称、数量。
- 2) 额定电流，额定短路操作电流。
- 3) 操作方式、操作电压。
- 4) 配备电流互感器电流比。
- 5) 使用场合。

外形及安装尺寸

使用环境条件1、周围空气温度：上限+40度，下限—40度；2、海拔：2000m(若海拔增高，则额定绝缘水平相应提高)；3、风压：不超过700Pa(相当于风速34m / s)4、地震烈度：不超过8度；5、污秽等级：级；6、最大日温差：不超过25度；7、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%8、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

六．ZW8加高型真空断路器售后服务：

售后服务

我公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：1.我厂出售的所有产品最低保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。