

# 量大从优不锈钢精铸卡箍卫生级快装卡箍接头冲压卡箍

产品名称	量大从优不锈钢精铸卡箍卫生级快装卡箍接头冲压卡箍
公司名称	温州市龙湾永兴仁利阀门厂
价格	5.00/个
规格参数	品牌:温州仁利 型号:50.5 材质:不锈钢
公司地址	永兴街道乐一北路
联系电话	15871891809

## 产品详情

卡箍式柔性管道配件有着独特的密封原理，下面仅以KRHD型卡箍式柔性大间隙管接头进行阐述：

卡箍式柔性管接头具有独特的密封原理，其特有的C型橡胶密封圈及独特的连接方式使其具有三重密封作用：

卡箍式柔性管接头卡箍伸缩节工作原理

主要由以下部件组成：

- a、管卡
- b、管端
- c、橡胶密封圈
- d、紧固螺栓

#### a、第一重密封

橡胶密封圈自身带有自紧性，靠自身的弹性紧压住管子；

#### b、第二重密封

外围管卡上紧螺栓后会进一步压紧橡胶密封圈；

#### c、第三重密封

管道内有压力时，压力会自内腔给密封圈的C型唇施以压力，使橡胶密封圈更压紧管子，压力越高，密封性能越好。

#### (2) 转角的实现:

由于卡箍式柔性管接头的外围金属管卡并不是紧贴住管道，与管道中间有合理的间隙，故而能使管道产生一定的转角。

#### (3) 伸缩的实现:

卡箍式柔性管接头卡箍伸缩节结构使得每一个管接头都可以实现一定的伸缩，伸缩量的大小可根据具体需要及不同型号来满足。

卡箍管束又叫做卡箍(俗称手扣),属于管接件,用于管与管之间的连接位,用于连接的管件一般来要配备卡式接头才能使用,两端卡式接头中间夹一个密封圈,然后套上管束锁紧固定主要用于车轴,船舶,柴油机,汽油机,机床,消防等各种机械设备,化工设备的普通胶管,尼龙塑料软管等接口处的连接紧固及密封。材料主要为200系列 300系列不锈钢.

1、控制口径：DIN标准(DN20-DN100)、3A/IDF标准(1"-4")、ISO标准( 25.4- 101.6)；  
2、产品材料：不锈钢304；3、质量与用途：产品内外用高档抛光设备处理，达到表面精密度要求；此产品适用于乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品等工业领域；  
4、对外加工：可以按用户要求来图、来样加工非标产品。欢迎来电索取样本资料 卡箍,食品级卡箍,卫生级卡箍,不锈钢卡箍,不锈钢精铸卡箍,冲压卡箍,高压卡箍,三片式卡箍,重型卡箍,双销卡箍,快装卡箍,管束,管夹,双备卡箍,304卡箍, 3A卡箍,SMS卡箍,DIN卡箍,ISO/IDF卡箍,AS卡箍,BS4825卡箍,BS卡箍,BFE卡箍

## 不锈钢卡箍管束

Sanitary Light Duty Clamp 1、控制口径：DIN标准(DN20-DN100)、3A/IDF标准(1"-4")、ISO标准( 25.4- 101.6)；2、产品材料：不锈钢304；3、质量与用途：产品内外用高档抛光设备处理，达到表面精密度要求；此产品适用于乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品等工业领域；  
4、对外加工：可以按用户要求来图、来样加工非标产品。欢迎来电索取样本资料 卡箍,食品级卡箍,卫生级卡箍,不锈钢卡箍,不锈钢精铸卡箍,冲压卡箍,高压卡箍,三片式卡箍,重型卡箍,双销卡箍,快装卡箍,管束,管夹,双备卡箍,304卡箍, 3A卡箍,SMS卡箍,DIN卡箍,ISO/IDF卡箍,AS卡箍,BS4825卡箍,BS卡箍,BFE卡箍