

武汉远传压力表，电接点压力表

产品名称	武汉远传压力表，电接点压力表
公司名称	武汉美德龙机电设备有限公司
价格	75.00/块
规格参数	青岛华强:1.6MPa
公司地址	武汉市汉阳区马沧湖路81号
联系电话	027-59378040 18627995990

产品详情

一、概述

ZHF系列数显压力表为全电子结构，采用电池供电，现场安装简易。前端采用高精度压阻式压力传感器，输出信号由高精度，低温漂的放大器放大处理，送入高精度的A/D转换器，转换成微处理器可以处理的数字信号，经过运算处理，由LCD显示器显示出实际的压力值。

该智能数显压力表使用灵活，操作简单，调试容易，安全可靠。广泛应用于水电，自来水，石油，化工，机械，液压等行业，对流体介质的压力进行测量显示。

二、特点

大屏幕LCD显示，分辨率高,无视值误差.

峰值保持功能，记录测量过程中的最大压力值

压力百分比动态显示，（进度条显示）

五种工程单位选择：psi、bar、kpa、kg/cm² Mpa

选择1~15min自动关机功能。

微功耗，在节电模式可工作2年以上，连续工作2000小时。

参数修正功能,现场能对仪表零点,误差值进行修正.

量程上下限定

采样速率：4次/秒

适用与不锈钢兼容的各种气体液体的压力测量

三、 技术参数:

量程范围	-0.1~0~100MPa	精度等级	0.2%
过载能力	200%	压力类型	表压
稳定性	0.1%/年	电池电压	9VDC
显示方式	LCD	显示范围	-1999~9999
环境温度	-20 ~70	相对湿度	80%
安装螺纹	M20*1.5	接口材质	不锈钢

四、 安装

ZHF可以通过压力管接头(M20*1.5)（其他尺寸接头可在订货时说明），直接装在液压管路上。在关键应用场合（如剧烈震动或冲击），压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦

注:量程小于100KPa时必须垂直安装.

五、 操作说明：

开、关机：短按“ON/OFF”键

单位切换：长按“ON/OFF”键

峰值清零：短按“ZERO”键

显示清零：长按“ZERO”键

(注：此功能只有在无压力状态下使用)

自动关机时间设定：同时按下“ZERO”“ON/OFF”，付屏幕显示“LOCK”时，输入1000（短按“ZERO”修改当前闪烁数值，长按移位），按压“ON/OFF”键确认，付屏幕显示offt，将当前数值修改为需要的自动关机时间后，按“ON/OFF”键确认退出即可。

00—连续工作。01~15为自动关机时间。

六、 使用须知:

仪表储藏与使用适宜在环境温度为-20 ~70 ,现对湿度小于80%的场合

