

苏州地坪漆施工厂家

产品名称	苏州地坪漆施工厂家
公司名称	苏州瑞固地坪工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	苏州瑞固:苏州瑞固 耐磨经济型:环氧地坪 苏州瑞固:1
公司地址	江苏省工业园区唯华路5号君地大厦8幢
联系电话	0512-62888073 15062320335

产品详情

地坪漆施工方法要点，您清楚哪几个？

地坪漆施工方法要点很多，苏州瑞固提醒您：应根据地坪漆产品涂装的使用环境，地坪漆涂膜质量要求，地坪漆涂料的性能、用途和涂装特点，地坪漆涂膜层次，地坪漆涂膜厚度，地坪漆涂装产品的基材(材质)、形状和尺寸，地坪漆涂装前表面状况及预处理方法，地坪漆涂装必备的设备及工具(包括现有设备工具和需要添置的设备工具)，地坪漆涂装产品的批次，地坪漆涂料干燥方法及设备条件，地坪漆涂装环境和环保设施，组织机构，地坪漆涂装技术水平等进行合理选择。

(1)刷涂和滚涂是大多数地坪漆涂料都适用的最原始、最简单的涂装方法，适合涂装各种形状的物体。滚涂时，地坪漆涂料可以很容易地渗透到地坪表面的细孔里，因此在地坪表面有较强的附着力。刷涂用到

的工具具有各种毛刷、砂纸、刮子等，价格便宜，适应性好。其缺点是纯手工操作，生产效率低，劳动强度大，表面平整性较差。

(2)喷涂是一种普遍使用的工业化涂装方法，其原理是将地坪漆涂料喷涂成细小的雾滴并送到工作表面，具有地坪漆涂层质量均匀、工业化生产效率高的特点。喷涂的缺点是地坪漆涂料的损耗率高，溶剂大量挥发，危害施工人员的身体健康，对环境亦有较大的影响。目前常用的方式有压缩空气喷涂、高压无气喷涂、混气喷涂、旋杯喷涂等。

(3)静电喷涂法利用高压静电场进行喷涂，生产效率高，可连续自动化生产，地坪漆涂层质量均匀，用于大规模的生产。但缺点是不易喷涂到死角，劳动保护性差。