

山东宣蓝全自动免基础工地洗轮机

产品名称	山东宣蓝全自动免基础工地洗轮机
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	电源供给:三相 380V 50HZ 7.5KW 冲洗压力:3 ~ 4kg/cm2 洗车速度:45-60辆/小时
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

山东宣蓝工程车辆自动冲洗机，建筑工地专用自动洗车机，工程车辆洗轮机，工地车辆自动冲洗设备是依据全国市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动二种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

- 1、底盘钢管的厚度比其他厂家价增加1mm，承载提高20T。
- 2、格栅板用料是热镀锌，永不生锈，而其他厂家是冷镀锌或喷漆，易生锈。
- 3、水泵采用上海越沪的品牌，而其他厂家选用小厂水泵，比如神龙等。
- 4、采用美国先进的红外线，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。
- 5、电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，更有保证。

全自动洗轮机分全自动和手动两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，红外线感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的红外线，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成。

建筑工地洗轮机，工地洗车机服务范围面向全国各个地区，专业配套的清洁设备及各行业的清洁解决方案。能快速为客户解决在生产中遇到的各种清洁难题。为客户降低成本、提高效率。为更好地向客户提供售后服务，公司设立了专门的维修部门，维修人员都接受专业的技术培训，能在短时间内为客户提供更高效、更便捷、更专业的服务。

- 1、全自动清洗，无需人工操作。山东宣蓝工程车辆轮胎冲洗机特点：
- 2、清洗时间短，50秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

产品突出优势：冲洗压力高、抗压程度强、洗车速度快、转场方便、故障率低。

项目	参数
型号	XL-75B2型
设备尺寸（长×宽×高）	250×370×110cm
车辆适用范围	15-100（吨）在设备尺寸范围内
清洗方式	车辆自行
清洗选择	自动/手动/遥控
冲洗压力	3~4kg/cm ²
电源供给	三相 380V 50HZ 7.5KW
水源供给	DN25
耗水量	循环用水
洗车速度	45-60辆/小时
启动方式	机械感应
排泥方式	自动过滤