

济南XL-150T工地洗轮机、工程车冲洗设备

产品名称	济南XL-150T工地洗轮机、工程车冲洗设备
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	13200.00/台
规格参数	设备尺寸:240x360x110 (cm) 冲洗压力:8-10 (Kg/cm ²) 冲洗时间:1-60 (s)
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

山东洗轮机生产厂家 工地车辆自动冲洗机

XL-150T平板式洗轮机

洗轮机又称洗车台，是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果的一种机械设备。电脑软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

专业清洗工程运输车辆；

安装简单，操作方便；

彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

专业的防锈处理，持久耐用；

循环用水，节约大量水资源；

可适应不同的工作场地，转场方便

项目	单位	数值
设备尺寸(长x宽x高)	cm	240x360x110
使用车辆及载重量		150T以下各类工程车和垃圾运输车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动/手动
冲洗压力	Kg/cm ²	8-10
配电系统额定电压	V	AC380
配电系统额定电流	A	15
配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60(可调)
冲洗耗水量	L/辆	小于5(循环)