

# 苏州车库地坪

产品名称	苏州车库地坪
公司名称	苏州瑞固地坪工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	苏州瑞固:苏州瑞固 自流平:环氧地坪 苏州瑞固:苏州车库地坪
公司地址	江苏省工业园区唯华路5号君地大厦8幢
联系电话	0512-62888073 15062320335

## 产品详情

### 苏州地下车库地坪的施工技巧

近期有些报道，某停车场因没对其地面施加地坪漆，导致现场沙尘滚滚，车体污染严重，受到车主和附近居民的投诉，又影响周围的环境和空气质量。所以对于商场和楼盘的停车场，需要注意对其进行地坪漆施工，对于客户来说是保障，对于环境来说是环保，对于开发商来说是名利双收，是对于当今社会绿色建设的一种支持力度。而且地坪漆美观大方，非常符合时代感。

而进行地坪漆施工也不是什么简单而且费神的事情，需要的是专业厂家的配合。以下介绍一下对地坪漆施工工艺的思考：

环氧地坪漆处理地面的效果以及美观已获得市场上的一致好评，从而使得环氧地坪漆已经成为了当代高档地下停车库、各大房地产商以及各大建筑工程公司的首选材料。但想拥有性价比高的车库地坪，除了选择优良的车库地坪涂料外，车库地坪漆施工工艺也有着举足轻重的影响。

车库地坪漆施工需要根据地坪所使用的性质来挑选地坪涂料，然后结合该涂料的地坪漆施工技巧，使得车库地坪相得益彰，而车库地面的用途有主要三个范围点：

#### 1、车库坡道范围

车库坡道是地下停车库的主要进出口位置以及是多层车库楼层之间的衔接处，因此其承受着汽车上坡与下坡所产生的强大摩擦力与热能，然该范围的地面没有进行针对性的地坪施工防御，则容易使得地面出现起砂起尘、磨损严重的程度，当车库坡道受到严重磨损的情况下，地面不平整影响美观，以及需要具有优异的防滑效果，这样才能提升汽车在坡道的安全指数!

对于以上的分析总结出，车库坡道的位置可以考虑选用环氧桔纹止滑地坪，因为环氧桔纹止滑地坪具有超强的耐温性、地坪漆膜韧性佳，这样则很好的解决了当汽车上下坡时，汽轮刹车时所带来的摩

擦力、热能而损坏地面，而且桔纹效果明显，具有优质的防滑效果，提升了车库坡道的安全效果。

车库坡道的地坪漆施工技巧：

(1)

清理坡道基层，必须将基层表面上的油污、粉尘砂石等清洗干净，而坑洼缺陷、坑洞则处理完善。

(2) 对于具有一定斜度的车库坡道区域来说，地坪漆施工时则需要很好的控制坡道低处，若地坪涂料具有较强流动性时，则容易使得漆膜厚度不均匀，所以在进行车库坡道地坪漆施工时则需要很好地设置出区域范围。

(3) 对清洁干净的素地进行防水层以及渗透性底涂的地坪漆施工，防水层可以很好的防止素地在空气温度的变化时，所自身起潮的问题，防止地坪漆膜鼓起水泡;渗透性底涂的涂刷则很好地改变了混凝土的结构，加固了素地的致密性。

(4) 再去完全干燥的底涂进行中层涂的地坪漆施工，该步骤是为了加厚地坪漆膜的厚度，使得冲击力、摩擦力以及重压力都可以发散及承受，并且改善素地存在的缺陷问题。

(5) 最后是对面涂进行环氧桔纹止滑地坪漆施工，采用拉毛滚筒拉出大小不一的桔纹效果，增强了车库坡道的防滑性能，并且达到美丽的装饰性。

## 2、车库行驶车道范围

车库行驶的车道则是第二常用范围，需要具备较强的防打滑性能，以及在行驶的过程中畅快无强烈的震动感，避免影响客户的使用体验，环氧砂浆砂砾地坪是贴心的选择。砂浆增加了地坪的粗糙性，有着优异的止滑效果，而且砂砾细腻，与桔纹止滑地坪相比较，震动冲击感较低，颜色配合亮丽，有着磨砂梦幻的视觉果。

车库行驶车道的地坪漆施工技巧：

(1) 地下停车场出入口坡度都比较大，因此对地面的防滑性要求很高。在这个要求下，清理坡道基层，必须将基层表面上的油污、粉尘砂石等清洗干净，而坑洼缺陷、坑洞则处理完善。

(2) 对于底层施工方面，喷洒底涂材料，这样的效果能够使地面封闭毛孔，使得整体地面混凝土牢固。这也方便在基地上进行下一步的施工。其次是增加抗压效果，抗压层用的都是黄色止滑抗压材料，这一层将会部分裸露，作为坡道线部

(3)

在地面上划好辅助网格线，规划好坡道线的位置及形状，最后在规划好的坡道线位置贴好美纹纸。

## 3、车库车位停放范围

车库停放汽车的范围则需要能承受巨大的压力，当汽车长时间停放时，地坪地面则需要承受着汽车的重型压力，环氧自流平地坪是最贴心的选择，环氧自流平地坪涂料不仅是无溶剂涂料，而且还拥有抗压性和耐力性。停放的车体对地面的压力会有明显的增加，长时间停放则对地面的抗压的要求也要增高。这时作为专业地坪漆厂家的巍龙因地制宜，使用环氧自流平地坪为您解忧排难，这种材料不仅是无溶剂涂料，在抗性和耐性方面都具备很强的功效。

车库停放车位的地坪漆施工技巧：

(1)

清理、清洁基面用高压水枪清洗地面，清除地面油污和其它杂质，如果有坑洼、孔洞等也要处理好。

(2) 底漆用滚涂或刮片进行涂装，涂装时要做到薄而匀，涂布后有光泽，无光泽之处(粗糙之水泥地面)在适当时候进行补涂。

(3) 中层施工方法，先将无溶剂中涂主剂充分搅拌均匀，然后按比例将主剂、硬化剂混合，充分搅拌均匀。混合时应将硬化剂向有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不匀。搅拌后，加入适量细石英粉(或滑石粉)，充分搅拌均匀，倒在地面上，并以批刀全面做一层披覆填平砂浆层砂孔，使表面平整。施工时，以齿尖除去大泡，挑去粗粒杂质。若批补不平整，或者过于光滑，间隔时间长(如：3天以上)，则需硬化干燥后全面打磨，以吸尘器吸干净。根据地面实际情况，批补第一道腻子层后如果表面不够光滑、平整需要增加第二道腻子施工。

(4) 接下来就到要将主剂充分搅拌均匀，然后将硬化剂向装有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不匀。充分搅拌均匀后，用专用喷涂机喷涂或采用优质滚筒涂刷施工。施工时如发现砂粒杂质立即除去，搅拌桶涂料若呈硬化状态时，必须停止使用并随时更换搅拌桶。面漆施工一般分为两道工序：第一道为刮涂目的清除杂质并作为着色层;第二道为镘涂施工达到高光色泽均匀的效果。

总体来说车库进行地坪漆施工，不仅可以提高地面的防尘抗压性，还能增强车库的整体布局 and 美观性。并且保养成本低，价值性能高，且也环保无污染，是地产商和开发商值得投入建设的项目。苏州地下车库地坪苏

州环氧地坪厂家竭诚为你提供优质的产品和服务。欢迎访问我们的网站[www.szruigu.com](http://www.szruigu.com)。