湖南多孔混凝土地坪施工单位

产品名称	湖南多孔混凝土地坪施工单位
公司名称	湖南卡迪夫新型建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县春华镇石塘铺村大塘组168号（注册地址）
联系电话	18670794611

产品详情

湖南卡迪夫建材专业生产仿木栏杆、金刚砂耐磨地坪、压模地坪、压花地坪、环氧地坪、水泥自流平、灌浆料、压浆料、彩色透水地坪、环氧自流平、环氧树脂地坪等材料，厂家直销，质量保障，价格美丽，量大从优。 欢迎来电咨询：18670794611 李经理 长沙/贵阳均有厂 一般路面刮平后，要比模板高15到20毫米左右，以便进行压实处理。在这项施工中，有一个技巧，就是在模板上 粘一块临时板条，以达到所期望的高度。刮平后，清除掉板条，把混凝土压实到模板高度。如需对高度进行调整，可以使用振动整平板。使用振动整平板时，要注意 减少振动频率，防止过度压实，导致表面气孔堵塞。模板边缘部分压实时可以采用300毫米×300毫米的铁抹子(就像在装饰压印混凝土使用的一样)，镘刀或
者其他相似工具平整夯实，以防止边缘松散。 压实时一般采用钢辊在混凝土表面滚动，这样可以压实混凝土，达到模板高度。由于透水混凝土固化时间较快，而且其蒸发率比较高，所以推迟压实会导致一些问题出现，一般推荐在浇筑后的15分钟之内完成压实工作。