

批发供应天幕牌石材硅酮密封胶

产品名称	批发供应天幕牌石材硅酮密封胶
公司名称	烟台市惠康化工胶粘剂有限公司
价格	20.00/支
规格参数	型号:SM---798 品牌:天幕牌
公司地址	中国 山东 龙口市 环海北路西首
联系电话	86 0535 8898660 13854529106

产品详情

型号	SM---798	粘合材料类型	玻璃、石材类、金属类、其他材质、水泥制品、陶瓷、其他
品牌	天幕牌	树脂胶的分类	有机硅树脂胶
热熔胶类型	热缩套管热熔胶	剪切强度	1.5 (MPa)
有效物质	90 (%)	活性使用期	600 (min)
工作温度	40 ()	保质期	9 (个月)
执行标准	1 SR 25 HM JC/T883-2001		

使用说明：建议胶条的宽度(a)与厚度 (b)的比例为2:1，在室外高温环境下，基材表面温度超过40度不宜施工。施工时与结构胶接触的材料表面必须清洁干燥，切开管口，再均匀压下胶枪至接口内，使胶与接口两边均匀接触良好。以确保接缝填满。施工提要：不能用作结构性粘结装配；不适用于所有渗出油脂，增塑剂或溶剂的物体表面；不适用于封闭的空间或直接接触到食品或饮用水的表面；基材的表面温度低于4度或高于40度不宜施工；不易粘结合铜或铜合金的物质。安全须知：密封胶施工场所保持通风；如眼睛不慎接触到未固化的胶粘剂，应大量用清水清洗并向医生求助，使用本产品前需进行相容性和粘结力的实验，确认产品与基材符合施工要求，公司只对产品质量给予保障，使用不当造成的损失概不负责。贮存期：置于干燥环境下及27度以下贮存，贮存期为9个月。符合标准：1 sr 25 hm jc/t883-2001

793-a中性硅酮耐候胶产品特性：793-a中性硅酮耐候胶是中模量，单组份，中性室温固化硅酮耐候胶。1、它粘结延伸性好。固化后形成的硅酮橡胶弹性体，能适应高达±35%的总接口位移，并且膨胀、收缩后恢复无任何不良影响。2、该弹性体也适用于铝、玻璃、镀膜玻璃、瓷砖、混凝土和某些塑料入石材等有优良的粘接性能。耐高低温，即便最严酷的气温条件（-40 ~+150 ），仍能保证其防水密封性能。3、固化后之弹性体完全不受雨、雪、强烈温度变化和恒久紫外线照射的影响。4、单组份、室温固化、易于施工。5、基本用途：适用于大多数玻璃装配、密封、粘接和修补用途，作为耐候胶可应用于多种材料的连接缝和伸缩缝上。（如玻璃、镀膜玻璃、铝塑板石材、瓷砖、陶瓷制品等。）6、储运及有效限期：旭日、宏鑫牌中性硅酮耐候密封胶属非危险品。请储存于阴凉干燥处。保持期为9个月，建议在购买后6个月内使用。当开启过的胶管再使用时，可简单地将管口处已干固的密封胶除去挤出使用。7

、颜色：旭日、宏鑫牌中性硅酮耐候密封胶有透明、黑、瓷白、银灰供客户采用；还可以按客户要求生产特种颜色耐候胶。8、旭日、宏鑫牌中性硅酮耐候密封胶不适用于下列用途：结构性玻璃装配；与聚碳酸酯胶片粘接；上油漆的表面。因密封胶与油漆不粘接；与有会渗出油酯，可塑剂的材料。如浸油材料、油底钢板缝或一些付产品可导致密封胶不固化，影响粘接。

铝塑板幕墙专用中性硅酮密封胶产品特征：铝塑板幕墙硅酮密封胶为单组份,中性固化低模量.优良的耐气候老化性能,耐高低温性能-35 ~+100 ,良好的粘接力,对铝塑板幕墙、金属、镀膜玻璃无腐蚀性;优越的耐候及耐老化性能.它能在较广泛气候条件下挤出使用并迅速与空气中的水分产生反应,固化耐用、高性能及具弹性的硅酮密封胶.能抗氧臭、紫外线及雨水等天然侵蚀。酮肟型：降低气泡的发生。主要用途：铝板、铝塑幕墙填缝密封；各类铝门窗安装；石材及金属板之间的填缝密封；其它多种用途。

石材专用中性硅酮密封胶产品特性：石材专用密封胶系单组份、中性固化、高模量，良好的耐气候及耐老化性能，良好的粘接力。专为各抗污染干挂石材幕墙工程的耐候密封设计。对建材，、大理石无腐蚀性；不含增塑剂、隋性低分子成份，不会对各类石材如大理石、花岗石、水泥板及建筑材料产生污染，并有很好的密封效果。主要用途：干挂石板幕墙工程的耐候密封、水泥预制伸缩密封、陶瓷工程的粘接及填缝密封。其它多种用途。

中空玻璃专用中性硅酮耐候密封胶产品特性：1、中空玻璃密封胶系单组份、中性固化，对镀膜玻璃等无腐蚀。2、高强度高粘结性、中等模量。3、优异的耐气候老化性，根据老化试验推断：通常的气候条件使用寿命长达50年。4、优异的耐高温性能，-35 -100 范围性能变化不大。5、对大部分建筑材料具有优异的粘结性，特殊材料使用底涂后可获得较好的粘接性。6、与其他中性硅酮具有良好的相容性。主要用途：中空玻璃二道粘结密封。

中性透明硅酮耐候密封胶产品特性：1、中性透明硅酮密封胶系单组份、酮肟型号、中性固化，对金属（铜除外）、镀膜玻璃、混凝土及大理石等无腐蚀。2、固化速度快、高粘结性、低模量、高位移能力。3、优异的耐气候老化性，根据老化试验推断：通常的气候条件使用寿命长达30年。4、优异的耐高温性能，-35 -100 范围性能变化不大。5、对大部分建筑材料具有良好的相容性。主要用途：1、各种玻璃幕墙耐候密封。2、大平板玻璃、玻璃采光顶等到的粘结与密封。3、有机玻璃、聚碳酸酯等材质光棚接缝密封。4、电子电器、机械设备及医辽设备粘结、防水及防尘等密封。

主要用途:适用于各种铝塑板、玻璃幕墙、石材幕墙、铝塑复合板

幕墙、塑料和金属帷幕、伸缩接品帷幕的耐候及接缝密封等其他多种用途。产品特性：中性硅酮耐候胶、系单组分、中性固化、性能优越的建筑装配耐候密封胶。优异的耐气老化性能，耐老化，耐紫外线、耐臭氧、防水。优异的粘接性，一般不需底涂，固化后与大多数建筑材料形成很强的粘接性。与其他中性硅酮胶具有良好的相溶性。使用限制：不能作为结构密封胶使用；不能在潮湿的表面或长期浸入水里施工；不宜用于所有含油或渗出物的表面；不宜用于密不透风的施工场所；基材表面温度低于4 或超过40 不宜施工。技术服务：免费为用户提供产品的应用技术指导，及时解答各用户在使用产品时遇到的问题。爱心提示：1. 密封胶施工场所应特别注意保持良好的通风环境；2.如眼睛不慎接触到未固化之粘剂，应及时用大量清水清洗并向医生求助；3. 购买产品时，请您先比较产品性价比。4.用户在使用本产品前，必须进行相容性和粘结力的实验。确认产品与基材能符合施工的要求。公司只对产品是否符合质量给予保证，至于产品在使用过程中因任何意外或使用不当造成的损失概不负责。储存期：储存在阴凉干燥处；储存期为9个月。