

日本宝理PBT

产品名称	日本宝理PBT
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	日本:宝理PBT代理商 宝理:宝理塑料价格 PBT:日本宝理PBT代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PBT 日本宝理，DURANEXPBT 品级一览表

DURANEXPBT 品级一览表分类特长品级 UL94 缓燃，标准非增强，标准 201AC 相当于HB 非增强，高流动性 2000 HB 非增强，高韧性 2002 HB GF15%增强，标准 3105 HB GF20%增强，标准 3200 HB GF30%增强，标准 3300 HB GF40%增强，标准 3400 HB GF45%增强，标准 3405 HB GF7.5%增强，高韧性 3100H HB GF15%增强，高韧性 3105H HB GF30%增强，高韧性 3300H 相当于HB 阻燃，标准，经UL 认定可以使用50%回收料 GF15%增强，新标准 GFR315 V-0 GF20%增强，新标准 GFR320 V-0 GF30%增强，新标准 GFR330 V-0 非增强，标准 CN7000 V-0 GF10%增强，标准 CN7010 V-0 GF15%增强，标准 CN7015 V-0 GF30%增强，标准 CN7030 V-0 阻燃，低挥发，低触点污染，经UL 认定可以使用50%回收料非增强，标准 CRN7000GP V-0 GF15%增强，标准 CRN7015GP V-0 GF30%增强，标准 CRN7030GP V-0 非卤素阻燃剂使用，高电弧性非增强，标准 201NF V-0 GF10%增强，标准 310NF V-0 GF15%增强，标准 315NF V-0 GF15%增强，CTI/PLC：0 315NFK V-0 GF20%增强，标准 320NF V-0 GF30%增强，标准 330NF V-0 阻燃，高电弧性 GF增强，标准，CTI/PLC：0 CTN7133 V-0 阻燃，炽热丝特性改良 GF增强，标准 330GW V-0 超高流动性，缓燃 GF30%增强，标准 SF3300 相当于HB GF30%增强，低翘曲 SF733LD 相当于HB GF55%增强，高刚性，优质外观性 SF755 HB 低翘曲，缓燃，标准 GF增强，超低翘曲 7307 HB 7400W HB 7407 HB GB30%填充，异向性改良型 6300B HB 低翘曲，阻燃，标准 GF15%增强，标准 HN7315 V-0 GF30%增强，标准 HN7330 V-0 GF增强，超低翘曲 7195W V-0 7390W V-0 低翘曲，SA系列为光盘驱动器(ODD)和办公自动化(OA) 框架用 GF增强，低比重，低磨损型 304SA HB 361SA V-0 701SA HB 751SA V-0 无机物填充，低比重，低磨损型 652SA V-1 低翘曲，LD系列 GF30%增强，标准 750LD V-0 GF30%增强，耐水解 733LD HB 优质外观性，缓燃 GF15%增强，标准 3106 HB GF30%增强，标准 3306 HB GF增强，高刚性，低翘曲，低凹陷 702MS HB 优质外观性，阻燃 GF15%增强，标准 CN5315 V-0 GF30%增强，标准 CN5330 V-0 GF增强，低翘曲 756HA V-0 改善多层成型树脂间的粘接性 GF30%增强，标准 303RA HB GF30%增强，耐水解 353RA V-0 耐水解 GF30%增强 330HR HB GF20%增强，高电弧性 522HR HB 耐水解，耐热冲击 GF30%增强 531HS HB GF30%增强，标准 552HS V-0 耐碱性改良 GF30%增强，标准 531AR 相当于HB 高耐冲击非增强，标准 H7500 相当于HB 非增强，阻燃，高耐导电径迹 457EV V-0 导电性 GF增强，标准 7300E HB 耐摩擦磨损性非增强，标准

2002K HB 209AW V-0 GF30%增强，标准 740F HB 低聚物少容量，缓燃 GF30%增强，标准 330LC HB GF40%增强，标准 340LC HB 耐水解，超耐热冲击性 GF30%增强，特殊 LT530HR 相当于HB