

# PLN-10x1,5-SW

产品名称	PLN-10x1,5-SW
公司名称	福州市海润自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区前横南路连凤支路26号尚水东郡2-401
联系电话	0591-26985643 18059715345

## 产品详情

聚氨酯管子在耐磨损和抗压能力方面都很强,抗弯折能力出色,抗拉扯能力也很强,缓冲能力好,适应温度变化能力强。可用于含有油、油脂、氧或臭氧的区域。在长期应力作用下不变形。不同的聚氨酯管子具有不同的特性 外径 , (标准) - PUN, PUN-DUO - PUN-H - PUN-V0 - PUN-CM - 管子外径 3, 4, 6, 8, 10, 12和16 mm - DUO 管子 (两根管子熔成一根双管, 在装配时可按照具体情况, 将双管岔开) 具有标准内径 - PU/PU-DUO - 管子内径2, 3, 4, 6,

9和13 mm - DUO 管子 (双管) 具有特殊特性的管子型号 - PUN-V0: 阻燃 (符合 UL 94 V0标准) - PUN-H: FDA 可用于食品行业 - PUN-CM: 防止静电 (表面阻抗 10<sup>-4</sup> 到10<sup>-7</sup> ohms) 在生产电子元件的过程应避免静电的产生。生产设备中不应有静电放电现象。为此, 设备内部产生的静电必须被导走或所用元件的表面阻抗必须很低。特点 - 不含卤素: PUN, PUN-DUO, PUN-H, PUN-V0, PUN-CM, PU, PU-DUO - 不含湿漆干扰物质, 符合 FN 942010, 第1部分: PUN, PUN-DUO, PUN-H, PUN-V0, PUN-CM, PU, PU-DUO - 经过德国技术控制委员会 (T躑) 测试: PUN, PUN-DUO, PUN-H, PUN-V0, PU, PU-DUO - 耐水解: PUN-H, PUN-V0 - 抗微生物: PUN-H 介质 - 压缩空气和真空: PUN, PUN-DUO, PUN-H, PUN-V0, PUN-CM, PU, PU-DUO - 水(除了饮用水) PUN-H 管子颜色 - SI: 银色 - BL: 蓝色 - SW: 黑色 - GE: 黄色 - GR: 绿色 - RT: 红色 - BR: 棕色 - WS: 白色 - NT: 本色 DUO 管子 - SI: 银色/银色 - BS: 蓝色/黑色 气管

PLN-4x0,75-NT

PLN-6x1-NT

PLN-8x1,25-NT

PLN-10x1,5-NT

PLN-12x1,75-NT

PLN-4x0,75-SW

PLN-6x1-SW

PLN-8x1,25-SW

PLN-10x1,5-SW

PLN-12x1,75-SW

PLN-16X2-NT

PLN-16X2-SW

PUN-1/8-SW-U-SA

PUN-1/8-BL-U-SA

PUN-5/32-SW-U-SA

PUN-5/32-BL-U-SA

PUN-3/16-SW-U-SA

PUN-3/16-BL-U-SA

PUN-1/4-SW-U-SA