

植入式桥面连续装置

产品名称	植入式桥面连续装置
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盛宏 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

今天衡水盛宏橡塑制品有限公司的小编就给大家介绍一下植入式桥面连续装置，如果您还有其他问题可随时与我们联系，衡水盛宏橡塑制品有限公司敬候您的来电。

这种桥面连续缝结构，桥面铺装的底层是超过梁、梁与倒T盖梁之间的空隙的橡胶板，浇筑混凝土时要防范操纵不妥，弄穿橡胶板，或许要防止铺设好的橡胶板在缝隙处下垂。是以这种桥面连续缝结构施工难度较高，必要施工员特为过细。

本发明所述桥面连续缝结构的桥面铺装，包括所述钢-混凝土组合板，如此所述桥面铺装的强度大大加强了，所述桥面连续缝结构的耐久性也就普及了。出处本发明操纵的是所述钢-混凝土组合板，而不是如现有技术那样使用的是氯丁橡胶板，施工时不用牵挂所述钢-混凝土组合板被弄穿，也不必所述担心钢-混凝土组合板在所述一主梁、所述第二主梁与所述盖梁之间的缝隙处下垂，所以施工更加方便。施工时，钢-混凝土组合板自己不妨行动模板，这样施工更加方便。此外，因为所述钢-混凝土组合板的强度很好，所以所述钢-混凝土组合板可以跨越所述盖梁，即在所述倒T盖梁处悬空，这样所述主梁和所述第二主梁变成的团体在热胀冷缩时，挪动更加方便。

当要安装的伸缩缝就位用吊车吊运时，应检查好吊车的吊钩，防止脱钩，吊装时应严格按照厂家预留的吊位进行吊装，并按照设计图纸绑轧钢筋。在固定过程中采用拉线的方法控制伸缩装置的中线和直顺度，用长度大于3m具有足够刚度的工字钢或铝合金钢搭放在伸缩缝两侧来控制高程。工字钢沿垂直伸缩缝的方向以1m间距放置，并与缝两侧路面压紧，用木楔将伸缩缝型钢垫平，然后用3m直尺配合自制小门架逐段调平，调平过程中应采用钢楔。伸缩缝就位后，应调整伸缩缝的中线及标高，标高根据缝两侧5m范围内的实测路面标高确定。

以上信息是有衡水盛宏橡塑制品有限公司小小编为大家提供的，内容真实有效，本公司的产品，一律执行国际标准。无论是产品质量，供货时间及售后服务都已得到了用户的一致好评，公司具有先进的生产设备和先进检验仪器，雄厚的技术力量，产品在国家地铁、隧道、机场跑道、水电、水利、污水处理、项目中得到了广泛应用，公司产品价格合理、送货及时、售后服务好，受到了广大用户的信赖。18832836660王经理