

遇水膨胀橡胶止水带|止水带标准

产品名称	遇水膨胀橡胶止水带 止水带标准
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:盛宏 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

遇水膨胀止水条较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀止水条作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

质量标准:1.遇水遇水膨胀止水条表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。2.拉伸强度（Mpa） 3.5.扯断伸长率（%） 350。3.硬度（邵尔A）（度） 40 ± 3 4.静水膨胀率% 200

特点1、在橡胶遇水后会产生至少1—5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏；2、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。3、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以清除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性，耐化学平邑信息港性能和耐老化性能良好。4、它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。

衡水盛宏橡塑制品有限公司深知,无论取得多少成绩,都离不开客户的支持,我们盛宏只专注,要把橡胶制品做到极致,每一件成品都必须经过专业质检人员更苛刻,更谨慎的检查,确保品质后才能发出。我公司为新老客户提供优质的产品和售后服务。客服热线 18832836660 王经理 微信同号