

# 今日焦点弹性套筒补偿器华丰专业生产

产品名称	今日焦点弹性套筒补偿器华丰专业生产
公司名称	巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	1000.00/套
规格参数	公称直径:DN15-DN1000 安装长度:Lmax 芯管内径:D
公司地址	河南省巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64033589 13683712868

## 产品详情

TTB-B弹性套筒补偿器称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道的铺设。适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。liuyang138385

TTB-B弹性套筒补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa,介质温度-40 ~600 。

TTB-B弹性套筒补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小（0.04~0.10），不老化，效果好，维修方便等特点。

TTB-B弹性套筒补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用。

TTB-B弹性套筒补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。

TTB-B弹性套筒补偿器分单向型和双向型补偿结构，双向型特点是不论介质从补偿器何端流入，其补偿器两端的滑动套筒总是自由滑动，达到双向补偿作用，增大补偿量。