润杰FT 5205离心机阻尼润滑脂

产品名称	润杰FT 5205离心机阻尼润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:均匀油膏 锥入度，0.1mm:270 滴点，℃:330
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

离心机系列阻尼润滑脂概述：

润杰FT 5205离心机系列阻尼润滑脂选用无机皂稠化合成基础油，加有抗氧、防锈等添加剂精制而成。

离心机系列阻尼润滑脂性能:

1.优异的阻力稳定性、缓冲性，使部件能平滑、顺畅、准确的运动。

2.良好的抗特殊介质能力，确保阻尼部件不受外界环境的侵蚀。

3.根据耐低温性能及阻尼力的不同，共分A、B、C三种类型。

离心机系列阻尼润滑脂典型数据：

项目	典型数据			试验方法
	A型	B型	C型	
外观	均匀油膏			目测
锥入度，0.1mm	270	272	285	GB/T269
滴点，℃	330			GB/T3498
腐蚀（钢片，100℃，3h)	合格			SH/T0331
相似粘度（-10℃，10S－），pa·S	1600	1900	2400	SH/T0048

离心机系列阻尼润滑脂用途:

1.适用于各种工业装备减震支座的避震结构缓冲液，如桥梁减震器，离心机减震支座，大型设备支座等的密封润滑。

2.A型适用工作温度范围：-10℃～100℃

3.B型适用工作温度范围：-5℃～180℃

4.C型适用工作温度范围： 0℃～180℃

离心机系列阻尼润滑脂注意事项：

1.粘着力很强，沾染衣服和皮肤较难清除，涂抹时请注意。

2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

离心机系列阻尼润滑脂包装：

1公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制