上海昊誉供应硅橡胶加热板

产品名称	上海昊誉供应硅橡胶加热板
公司名称	上海昊誉机械有限公司
价格	90.00/件
规格参数	品牌:上海昊誉 型号:硅橡胶加热板 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万众路368号1幢116室
联系电话	17702109002

产品详情

上海昊誉机械有限公司供应硅橡胶加热板可用于工业设备管道、罐桶等的拌热和保温等，本公司的硅橡胶加热板均可非标定制，可满足客户在不同情况下的使用需求，欢迎来电订购。

硅橡胶加热板产品描述：

硅橡胶加热板（俗称硅胶发热片、硅橡胶加热膜、硅橡胶电热片等，硅橡胶油桶加热器），硅橡胶加热板是一种通电即发热的薄片，标准厚度为1.50mm。加热元件采用镍铬丝或用厚度0.05 mm～0.10mm的镍铬箔蚀刻成一定的形状，两面包以导热绝缘材料，经高温模压成形及老化热处理而成，因此具有很高的可靠性。硅橡胶加热板是一般的以石墨浆、电阻浆等任何浆料印刷在绝缘材料上的电热膜不能比拟的。硅橡胶加热器为红色的柔软的能紧密贴附各种曲面的软片，可依各种形状和功率制作。

硅橡胶加热板特点：

硅橡胶加热板的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状（标准 厚度为1.5mm),硅胶加热片具有很好的柔软性，可以与被加热物体紧密接触；发热元件用镍合金的合金箔进行加工而成的，加热功率可达到1.2W/CM2，加热更加均匀。这样，就能够让热传递到任何所需的地方。

硅橡胶加热板用途：

硅橡胶加热板可使用在潮湿、无爆炸性气体的场合、工业设备管道、罐桶等的拌热和保温，使用时可直接缠在被加热物体的表面。

硅橡胶加热板可以作为冷冻防护及空调压缩机、电机等设备的辅助加热。

硅橡胶加热板可以做为医疗设备（如血液分析仪、试验管加热器、医疗保健塑身衣、塑身瘦身腰带补偿热量等）。

硅橡胶加热板技术参数：

1. 硅橡胶加热板绝缘材料最高耐温：300度

2. 硅橡胶加热板最高使用温度：250度

3. 硅橡胶加热板功率误差：8%

4. 硅橡胶加热板绝缘电阻：≥5 MΩ

5. 硅橡胶加热板耐压强度： 1500v/5s

6. 硅橡胶加热板耐电电压：6KV

硅橡胶加热板结构性能：

1、铝板辅助散热，使加热器的热效率提高，并延长其使用寿命。

2、防潮化硅橡胶与无碱玻璃纤维双重绝缘，使加热器绝缘性能更加可靠。

3、产品发热体采用金属丝，发热块，热效率高，使用寿命长。

联系方式：

电话：021-33650187

传真：021-33275204

手机：17702109002

QQ：2216728976

微信：HY17702109002

邮箱：scj@haoyu-heating.com

官网：www.haoyu-heating.com

阿里巴巴网址：https://haoyuheating.1688.com