今日主推万向球形补偿器华丰厂家长久合作

产品名称	今日主推万向球形补偿器华丰厂家长久合作
公司名称	巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	1800.00/台
规格参数	公称通径:DN20-DN3000 工作压力:0.6-4.0MPa 工作温度:-50℃-650℃
公司地址	河南省巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64033589 13683712868

产品详情

焊接式球形补偿器
是本公司在普通球形补偿器的基础上，研制改进的一种新型补偿器装置，其功能是利用补偿器球体的角位移及旋转来吸收或补偿热力管道因热胀冷缩所产生的一个或多个方向上的尺寸变化或位移。liuyang138385

一、产品特点

1、设计安装简单方便，布置形式多样，有水平、垂直、倾斜等。

2、补偿量大，占用空间小，一般距离200-500米安装一组，所需补偿器和固定支架数量少，投资费用低。

3、球体可绕球心任意旋转，同时还可向任何方向折曲，可进行多个方向补偿。

4、自身平衡内压推力或盲板力，对固定支架作用力小，管道不存在失稳、水锤现象。

5、安全性能高，密封性能好，且具有耐高温、耐高压、抗腐蚀、回弹率高、摩擦系数小、使用寿命长，可达30年以上。

6、整体焊接，球体采用高强度结构，产品强度大大提高。

7、球体表面采用耐磨高硬光滑保护涂层技术，提高抗磨损、耐腐蚀能力，大大降低了球体转动摩擦阻力。

8、维修方便，可实现在正常工作情况下带温、带压随时进行检修。

二、适用范围

1、管网拐弯处。

2、地形复杂的山区或城市管网。

3、由于地基下沉或地震等原因引起管道变形的管网。

4、补偿量大而空间位置又受到限制的管网。

5、管线长，又要求压力损失小的管网。

6、跨过道路或桥梁等有特殊要求的管网。

7、需要限制接管载荷的敏感设备的进出口管道。

8、在管道中需要采用活动关节（万向接头）的管网。

9、特殊场合解决因各种原因引起的管道变形。

三、订货须知

1、提供公称通径、工作压力、工作温度、折曲角、流体介质及所系的产品型号和数量；

2、提供接管材质要求：根据使用情况和设计参数选定，一般与管道材质相同（20#或Q235B）,对芯管抗腐蚀能力有较高要求时选用不锈钢，如用户另有特殊要求可定制；

3、接口连接型式本公司常规产品为焊接式，如需法兰连接请提供法兰标准；

4、高温或低温、高压或负压或管线复杂、产品另有特殊要求本公司均可专门设计供货。

三、产品主要性能指标

DN20-DN3000

工作压力：0.6-4.0MPa

工作温度：-50℃-650℃

折曲角：±15 °

密封材料摩擦系数≤0.15

使用寿命：可达30年以上

适用介质：热水、蒸汽、冷却水、循环水、其它流体