

# 防跑车装置 井下防跑车装置安装

产品名称	防跑车装置 井下防跑车装置安装
公司名称	山东通煤矿山机电设备有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	山东通煤:45 ZDC30:55 山东兖州:323
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村
联系电话	05373421345 15253773175

## 产品详情

跑车防护装置,斜巷防跑车,斜井防跑车装置,专业的斜巷跑车防护装置厂家首选山东通煤!

在矿井运输中，主运斜巷占有极其重要的位置，它是连接主要运输大巷和采区内部的咽喉，主运斜巷多采用串车提升，有的主运斜巷还兼做行人井道，因此，主运斜井的安全管理尤为重要，《煤矿安全规程》要求，斜井内使用串车提升时必须装设常闭式跑车防护装置、斜巷防跑车装置、斜井防跑车装置、斜井跑车防护装置，斜巷跑车防护装置是保证斜井提升安全，防止各类运输事故发生的有力保障。我公司科技人员经过长期的研究，成功地开发了ZDC30-2.2跑车防护装置。该装置安全可靠，使用维护方便，具有较好安全性和实用性。

### 1、跑车防护装置适用范围

ZDC30-2.2跑车防护装置安装于煤矿倾角 30° 的巷道，用于断绳、脱钩情况下跑车的防护。

警告：斜巷防跑车装置、跑车防护装置(挡车栏除外)可用于有甲烷混合物及煤尘危险的环境中，挡车栏

部分无法防止撞击时产生火花，禁止安装于有甲烷混合物及煤尘危险的环境中！

销售热线：15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司

地址：山东省济宁市兖州区新兖镇

#### 跑车防护装置主要技术参数

- 1) 主控制箱电源电压：AC127V；
- 2) 辅助控制箱电源电压电压：AC380V/660V；
- 3) 防爆电机：AC380V/660V，4KW；
- 4) 矿用本安型状态报警显示柜：DC24V、DC12V；
- 5) 传感器工作电压：DC24V；
- 6) 巷道大倾角：30°；
- 7) 大抗冲击能量：2.2MJ；
- 8) 缓冲距离：0.3-10m；
- 9) 单台缓冲器大缓冲阻力值：110KN；
- 10) 挡车栏工作方式：常闭式；
- 11) 挡车网外形尺寸：根据用户实际情况确定；
- 12) 提升机构工作时间：3S；

13) 大提升重量：200Kg；

14) 缓冲用钢丝绳：6×37- 28，具有安标证书；

15) 提升用钢丝绳：6×19- 7.7，具有安标证书；

16) 矿车运行速度：5m/s。

17) 提升方式：双绳提升，单轨双轨都能适用。

跑车防护装置,斜巷防跑车,斜井防跑车装置,专业的斜巷跑车防护装置厂家选山东通煤

免费提供技术咨询和产品讲解！