

# 行业资讯三维球形补偿器华丰专业生产

产品名称	行业资讯三维球形补偿器华丰专业生产
公司名称	巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	1800.00/台
规格参数	角向位移: 4~ ± 12 ° 轴向位移:50mm~300mm 工作温度: 220 和220 ~450
公司地址	河南省巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64033589 13683712868

## 产品详情

巩义  
市华丰给  
排水材料厂专业制  
造各种型号补偿器产品的厂家，依据  
客户所需，打造令客户满意的三维球形补偿器，咨询电话：0371-64033589

三维球形补偿器：

三维球形补偿器由两个球形结构元件和一个套筒结构元件所组成。球形结构元件作径向挠曲的角向位移，套筒结构元件作轴向的线位移。

本球形结构元件和套筒结构元件均可以独立安装。独立安装时，球形结构元件能解决管道弯曲补偿，套筒结构元件能解决管道轴向伸缩补偿。

当两个球形结构元件和一个套筒结构元件组合时，形成能同时吸收三维膨胀量的肘节结构。liuyang138385

三维球形补偿器偏转角度大、轴向位移大、能有效的吸收锅炉较大的向下位移量。

三维球形补偿器选择时，如水平安装，主要吸收锅炉向下位移量，即三维球形补偿器角向位移量，此时应该选用角向补偿量大、轴向的位移量小的三维球形补偿器。反之，垂直安装，主要吸收的也是锅炉向下位移；即三维球形补偿轴向位移量，此时应选用角向补偿量小，轴向的位移大的三维球形补偿器。

三维球形补偿器的编制规格按公制定为DN200~DN600共9种；编制规格按英制定为：18"、20"、22"、24"、26"、28"、30"、32"共8种；编制规格按长度定为：1200~3000共5种；总规格合记为85种。

三维球形补偿器技术参数：

位移值：角向位移  $4 \sim \pm 12^\circ$ ，轴向位移50mm~300mm

工作温度： 220 和220 ~450 两种。

设计选型时请尽可能增加补偿器的长度，减少角度补偿。设计冷拉值一般选择径向补偿量的2/3。