

可行性报告罩型通气管华丰欢迎您

产品名称	可行性报告罩型通气管华丰欢迎您
公司名称	巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	100.00/个
规格参数	型号:Z-200、Z-300、Z-400、Z-600 高度:H3=0、H3=500、H3=1000 覆土层厚度:0.0m、0.5m、1.0m
公司地址	河南省巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64033589 13683712868

产品详情

罩型通气管

系统有伸顶通气管、主通气管、副通气管、结合通气管、环形通气管、器具通气管、汇合通气管及专用通气管等类型，分别用于不同的位置，其中罩型通气管适用于蓄水池及水箱安装。罩型通气管为使排水系统内空气流通，压力稳定，防水封破坏而设置的与大气相通的管道。liuyang138385

罩型通气管性能：

罩型通气管性能可分为四点：

- 1、将排水管道内的有毒有害气体排放出去，以满足卫生要求；
- 2、通气管向蓄水池、水箱及排水管道内补充新鲜空气，以减轻金属管的腐蚀，延长使用寿命；
- 3、蓄水池、水箱应设置两根以上的通气管以提高排水系统的能力，（举一个小例子，打点滴的时候，瓶口朝下液体要流出，必须插一根通气管，一端通大气，一端通液面与瓶底之间的空隙，防止管道内形成负压，保证排水通畅）防止死水形成，串味，减轻气压波动幅度，保护水封，防止水封破坏。
- 4、能快速地将蓄水池及水箱内的水蒸气及有害气体排出，内置纱布纱网能有效的阻止防止病媒、昆虫和尘埃进入以破坏水质。

罩型通气管的规格：

型号：Z-200、Z-300、Z-400、Z-600

高度：H3=0、H3=500、H3=1000

Z-200、H3=0高度890、H3=500高度1380、H3=1000高度1890

Z-300、H3=0高度1000、H3=500高度1500、H3=1000高度2000

Z-400、H3=0高度1120、H3=500高度1620、H3=1000高度2120

Z-600、H3=0高度1450、H3=500高度1950、H3=1000高度2450

罩型通气管使用说明：

- 1、通气管设计气体流速为5m/s，过滤（网、布）层气体平均流速为0.75m/s，滤网布安装时应采用同等材料进行缝合，内罩可用无毒非金属材料制作；
- 2、通气管按覆土层厚度（H3）0.0m、0.5m、1.0m三种设计，0.0m适用于南方地区，0.5m适用于中部地区，1.0适用于寒冷地区。
- 3、焊接后的除锈、防腐要求根据客户设计要求制作。
- 4、有条件地区通风帽可根据设计要求采用玻璃钢或不锈钢材料制作，以达到更好的防腐并延长使用寿命