

# 35米高杆灯

产品名称	35米高杆灯
公司名称	江苏科尼新材料科技有限公司
价格	10200.00/组
规格参数	显色性:Ra>75% 色温:5500K 规格:35米
公司地址	高邮市菱塘工业集中区
联系电话	0514-82132339 15062805222

## 产品详情

我公司生产的高杆灯结构合理，组装维修更换光源方便，江苏科尼高杆灯厂家直销，升降系统技术先进，性能可靠。升降式高杆灯，广泛应用于广场、立交桥、港口、码头、列车编组场、机场停机坪及宽阔道等场所的大面积照明。整个照明设施由灯杆、灯盘、升降系统、配电系统、基础和避雷装置等部分组成。结构合理，性能稳定，操作使用方便。其外观的设计与采用，本着以功能型为主，与环境相协调，美观、大方的原则与用户的意见相一致。

### 技术要求与工艺

(一)、灯杆：采用优质Q235钢板经加工折弯，自动焊接成型，灯杆所有金属采用热镀锌防腐处理，并进行钝化或喷塑处理，使所有内外壁表面均得妥善保护，以延长使用寿命和节约维护费用。江苏科尼高杆灯厂家批发

1、灯杆主要为园锥形和多边棱锥形两大类。

(1)园锥形灯杆，其截面圆度误差不应超过5‰。

(2)多边棱锥形灯杆，其对边间距偏差以及对角间距偏差小于1%。

(3)灯杆单节杆面扭曲度误差不得大于7°。

2、灯杆轴线的直线度误差不得大于杆长的2‰。

3、灯杆设计应符合6BJI7钢结构设计规范。

4、灯杆在风压标准值作用下的最大应力，应小于材料强度设计值。

5、灯杆的焊接质量应符合GB / T12469的要求，不得有影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑

和针状气孔，并且无折皱和中断等缺陷。不锈钢复合钢杆焊接应符合GB / Ti 3148的有关规定。

6、灯杆一次成形不宜小于8m。当拼接灯杆时，须在拼接处灯杆内加衬套，其长度不小于300mm，壁厚不应小于灯杆壁厚的80%。江苏

7、插接式灯杆的插接长度应大于插接处大端直径的1.5倍。灯杆插接好后，配合间隙不得大于3mm，杆长应符合设计要求。

8、灯杆焊接探伤要求应符合GB/T11345中的评定标准。

9、灯杆门(或开口处)应有加强措施。确保其力学性能不低于未开门(口)时的强度。江苏科尼高杆灯厂家直销