

日本旭化成PA66 旭化成总代理商

产品名称	日本旭化成PA66 旭化成总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	28.60/公斤
规格参数	日本旭化成:3.6 1300S:3.9 日本:4.3
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑国际贸易有限公司长期代理PA66 POM日本旭化成大中华代理商 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

供应PA66日本旭化成塑料：PA66日本旭化成FR200 V0 无卤无磷 PA66日本旭化成FR370 V0 无卤无磷 PA66日本旭化成1300S 高流动 PA66日本旭化成13G15 GF15% PA66日本旭化成14G15 GF15% 抗热老化 PA66日本旭化成13G23 GF23% PA66日本旭化成14G23 GF15% 抗热老化 PA66日本旭化成1300G GF33% PA66日本旭化成1402G GF33% 抗热老化PA66日本旭化成1402S 良好的抗热老化 PA66日本旭化成13G43 GF43% PA66日本旭化成14G43 GF43% 耐老化 PA66日本旭化成54G33 GF33% 高韧性 PA66日本旭化成54G43 GF43% 高韧性 PA66日本旭化成FG170 GF15% 防火V0 PA66日本旭化成FG172 GF20% 防火V0 PA66日本旭化成FG173 GF30% 防火V0 PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230，Nylon66则为260-270，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座；汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座；工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮；分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA 我公司可以提供原料认证报告；UL认证、FDA认证、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)POM