瑞士EMS PA66 EMS总代理商

产品名称	瑞士EMS PA66 EMS总代理商
公司名称	嘉信宏(上海)新材料科技有限公司
价格	26.50/公斤
规格参数	瑞士EMS:1.3 AG-15:1.5 瑞士:1.7
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PA66 POM PBT 代理商（三证齐全）：上海音塑国际贸易有限公司是一家专业代理经销塑胶原料的公司品牌有美国杜邦 德国拜耳 瑞士EMS 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。详情请致电（137-6153-0450陈先生QQ406926939）

PA66瑞士EMS ASLF20 PA66瑞士EMS ASV0 PA66瑞士EMS AS2 PA66瑞士EMS AZ32
PA66瑞士EMS AZ3 PA66瑞士EMS AG-25HM PA66瑞士EMS AG-30H PA66瑞士EMS AG-30LF15
PA66瑞士EMS AG-30 PA66瑞士EMS AG-35

聚酰胺树脂，英文名称为polyamide，俗称尼龙（Nylon）。它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。为五大工程塑料中产量最大、品种最多、用途最广的品种。尼龙的改性品种数量繁多，如增强尼龙、单体浇铸尼龙（MC尼龙）、反应注射成型（RTM）尼龙、芳香族尼龙、透明尼龙、高抗冲（超韧）尼龙、电镀尼龙、导电尼龙、导电尼龙、阻燃尼龙，尼龙与其他聚合物共混物和合金等，满足不同特殊要求，广泛用作金属，木材等传统材料代替品。

PA66特性

PA66产品的主要性能特性：

尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。成为各行业中不可缺少的结构材料。

其主要特点如下：

1、优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。

2、自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好的自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。

3、优良的耐热性。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250摄氏度以上。

4、优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电绝缘材料。

5、优良的耐气候性。

6、吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性。

PA66用途

PA66产品的主要用途：

随石油化学工业和其他工业的发展，为尼龙工程塑料的发展，提供了丰富、价廉的原料和广阔的市场。尼龙主要用于汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造工业、电线电缆通讯业、薄膜及日常用品。用于汽车工业的尼龙约占尼龙总消费量的1/3。主要是利用尼龙树脂密度小和优良的综合性能，以适应汽车轻量节能的要求。特别是利用它的机械强度较好、耐磨、耐油、自润滑等特点，制造各种轴承、齿轮、滑轮、输油管、储油器、耐油垫片，保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气过滤器外壳、散热器水室、制动管、发动机罩、车门把手等。