

山东工业相机厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 山东工业相机厂家 |
| 公司名称 | 济南英创智能科技有限公司 |
| 价格 | 2000.00/只 |
| 规格参数 | 大恒图像Mako G-032B/C:Mako G-032B/C 触发采集方式 外触发：上升沿触发/下降沿触发/ 边缘触发，高电平触发/低电平触发:Sony ICX424 (type 1/3 ")，30万像素 北京:触发准备，触发输入，曝光，读出，图像 采集，闪光灯，GPO |
| 公司地址 | 山东省济南市历下区花园路205号华鑫商务大厦 |
| 联系电话 | 0533-15588867982 13070603872 |

产品详情

山东工业相机厂家 | 山东工业相机厂家

内置Sony ICX424 CCD传感器的千兆网相机 Mako G-032B/C工业相机是德国Allied Vision Technologies公司(德国AVT)生产的一款高帧率的工业级千兆网相机，采用Sony ICX424 CCD传感器。Mako相机外形紧凑(29 × 29mm)，可以完全取代此前已经安装的模拟相机。Mako系列的所有型号均支持PoE功能、3路光耦输出、64MB图像内存。经过精确对准定位的传感器能够提供高质量的图像。Sony ICX424 (type 1/3 ")，30万像素 触发采集方式
外触发：上升沿触发/下降沿触发/边缘触发，高电平触发/低电平触发
外触发延迟：0~46s，步长1s 同步模式
触发准备，触发输入，曝光，读出，图像采集，闪光灯，GPO 可选项
各种IR cut/pass(红外截止/通过)滤光片、保护玻璃备选 CS接口 可旋转角度头 机身白色医疗涂装 性能规格Mako G-032数据接口IEEE 802.3 1000 baseT分辨率658 × 492传感器型号Sony ICX424传感器类型CCD 逐行扫描传感器尺寸Type 1/3像元尺寸7.4 μm镜头接口C/CS在全分辨率下的最大帧率102 fpsA/D14 bit板载FIFO64 MB输出位深8/12 bit灰度模式Mono 8，Mono12，Mono12 PackedYUV彩色模式YUV411 Packed，YUV422 Packed，YUV444 PackedRGB彩色模式RGB8 Packed，BGR8 PackedRaw彩色模式BayerRG8，Bayer RG12，BayerRG12Packed输入输出(GPIOs)光耦隔离 I/Os1入3出电源/重量/尺寸/规范工作温度+5 ~+45 供电(DC)PoE/12V - 24V功率(12V)2.8W(PoE) / 2.4W(非PoE)重量80g机身尺寸(L × W × H)60.5 × 29 × 29mm，含线缆接插件，不包含三脚架和镜头符合规范CE, FCC Class B, RoHS高级功能 ROI (感兴趣读出区域)相机内部温度监控 曝光控制 自动曝光/一键曝光/可编程曝光
曝光时间设定范围：10s - 93s 白平衡
自动白平衡/一键白平衡/手动白平衡 板载Bayer转换 色度，色饱和度 增益
自动增益/一键增益/可编程控制 增益调整范围：0 - 30dB (步长1dB) 查找表(LUT)，Gamma

校正 自动调整功能的感兴趣区域 (可选择ROI自动调节) 8x14 Binning , 单独的 x方向或y方向binning 相机中可以储存数据 每秒钟传输的数据量 (容易控制带宽) 事件专用通道 元数据 (将曝光时间或增益等属性信息与图像数据捆绑输出) 可存储3组用户设置