

# 70寸工业级液晶监视器

产品名称	70寸工业级液晶监视器
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	分辨率:1920*1080P 亮度:500cd/m2 产品尺寸:1644*979*122mm
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

## 产品详情

70寸工业级液晶监视器 / 液晶监控显示器安防监控显示屏产品详情

齐齐哈尔液晶监视器55寸监视器 鸡西86寸液晶监视器

鹤岗47寸监视器 双鸭山65寸监视器

大庆65寸监视器 伊春55寸监视器 七台河50寸监视器

牡丹江40寸监视器 黑河86寸监视器 绥化55寸监视器

黑龙江液晶监视器厂家 哈尔滨液晶监视器哪里有卖

温馨提示:

本产品参数及详情未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责，我司保留追责一切权利。

【一、产品特性】1、高分辨率、高对比度、高亮度，大大提高了画面层次感能更好的展现出画面细节；2、16.7M色彩，画面更加自然无漂移，不随环境产生变化角度，抗强光照射；3、长久显示无残影，不闪屏；4、智能温控，变速散热，24小时\*365天持续工作，整机性能稳定，寿命高达60000小时以上；5、178°宽视角，广视域，无论何角度观看画面图像不失真，解决偏色、画面模糊问题，颜色、亮度恒定，画面更清晰锐利；6、3D数字处理电路，梳妆滤波和数字图像降噪技术，画面显示更流畅；7、接口丰富，支持多种扩展（支持：DVI、HDMI、VGA、SDI、\*\*、BNC等常规接口定制）；8、采用金属外壳，坚固耐用，能有效抵抗使用意外碰撞刮伤等，有效延长使用寿命，保护机体核心配件。

【二、产品参数】1、产品型号：QH-M70；2、面板尺寸：70寸TFT-LCD；3、机身尺寸：1644\*979\*122mm；4、显示区域：1539\*874mm；5、显示比例：16：9；6、显示色彩：16.7M；7、像素点距：0.81x0.81（mm）；8、分辨率：1920\*1080P；9、亮度：500cd/M<sup>2</sup>；10、对比度：3000：1；11、可视角度（水平/垂直）：178°/178°；12、响应时间：5ms；13、使用寿命：60000小时以上；14、\*\*视频输入：3路(BNC×1),1Vp-p/75；15、YPBPR输入：1路(BNC×3),支持1080P及向下兼容；16、VGA输入：1路D-sub15，支持1920x1080/60HZ及向下兼容；17、HDMI输入：1路(HDMI)，支持1920x1080(1080P)及向下兼容；18、\*\*环出：1路(BNC×1),1Vp-p/75；19、DVI输入：1路(DVI-I)支持,1920x1080(1080P)及向下兼容；20、S-Video输入：1路(BNC×2)-Y:1Vp-p/75，C:0.3Vp-p/75（可选）；21、Audio：2路(RCAx2)；22、\*\*(复合视频)：1路，BNCx1；23、Audio：支持2x6w(8)喇叭；24、图像处理：支持制式PAL/NTSC；25、3D梳妆滤波：具备此功能；26、3D降噪：具备此功能；27、供电电源：100V~240VAC，50/60Hz；28、功耗(W)：<700W；29、待机功耗(W)：<3W；30、工作温度/湿度：0~40/40%~90%；31、存储温度/湿度：-25~55/20%~90%；32、经典设计操控方式：OSD按键+红外遥控；33、系统散热：智能恒温控制，超低音风扇，散热孔材质工艺铝合金拉丝前框+冷轧钢/喷漆后盖；34、菜单语音：中英文/其他多国语音（可选）；35、资质认证：3C；36、质量标准：ISO9001/GB6250；37、可靠性(MTBF)：6万小时；38、单元净重(kg)：约95Kg；39、安装方式：壁挂架、底座支架（选配）。（提醒：因产品技术不断更新升级，产品参数仅供参考，具体敬请以实物为准。）

【三、产品图片】

【四、应用领域】适应于企业生产调度控制中心、企事业单位、酒店、综合商业楼宇监控使用等。