

# 昆明坡道金刚砂防滑条安装方法

产品名称	昆明坡道金刚砂防滑条安装方法
公司名称	云南铭念建材有限公司
价格	5.20/米
规格参数	品牌:铭念 颜色:黑色 产地:江苏
公司地址	云南省昆明市高新技术开发区科发路
联系电话	0511-8632889 15851896388

## 产品详情

### 昆明坡道金刚砂防滑条安装方法

铭念建材有限公司是一家从事防滑产品生产及应用的专业化企业，公司业务涉及有楼梯踏步PVC防滑条，楼梯铝合金金刚砂防滑条，防滑贴及金刚砂瓷砖防滑条等产品的研发、生产、销售、技术咨询和服务业务。我司拥有先进的检测设备，拥有多年经验丰富的技术专家以及严谨的产品开发程序，致力于开发未来型尖端产品，力争提高在国际市场上的竞争力。

### 夜光楼梯防滑条楼梯踏步防滑条规格

铭念建材防滑产品在国内居,研发,生产,销售和施工的专业防滑产品企业,多年成为国内瓷砖防滑之经典。铭念公司在工程实践经验基础上,研发出一款金刚砂斜坡防滑条,本产品具有很强的耐腐性能,防水性能,耐高温,防静电,抗紫外线。方便清洁保养,独特超宽的凹凸面设计。使金刚砂斜坡防滑条更具有防滑功效,展现良好产品的独特性和美观使用价值。产品可根据不同场合及人流量承重载荷不同,设计多种宽度,厚度,不同颜色搭配,以供客户选择,更具时尚风格,体现步整体形象。

地面摩擦系数;均高于GB-2000.1-2008国家标准。

产品特点：环保、无异味、无残留，不破坏原有地面。

适用范围：学校、超市、医院，酒店宾馆、敬老院，洗浴中心、游泳馆、食堂、市政广场、商城、地铁站，游泳池岸边，厨房，洗手间，购物中心，楼梯台阶，高速公路等场所、

适用材质：陶瓷、大理石、花岗岩、水泥、水磨石、釉面砖、马赛克、等地面

天然橡胶是由胶乳制造的，一般天然橡胶中含橡胶烃92%-95%，而非橡胶烃占4.5%-9%。

蛋白质有较强的吸水性，可引起橡胶吸潮发霉、绝缘性下降、促进橡胶的硫化，延缓老化。

丙酮抽出物是一些高级脂肪酸及固醇类物质，其中有一些起天然防老剂和促进剂作用，还有的能帮助粉状配合剂在混炼过程中分散并对生胶起软化的作用。

灰分中主要含磷酸镁和磷酸钙等盐类，少量的铜、锰、铁等金属化合物，因为这些变价金属离子能促进橡胶老化。

干胶中的水分不超过2%，在加工过程中可以挥发，水分含量过多时，会使生胶储存过程中易发霉，而且影响橡胶的加工，

商品技术指标

SiC% 90

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>% 1.0

体积密度g/cm<sup>3</sup> 2.5

常温耐压强度Mpa 5

耐热度 1500

重烧收缩% 1500度3h 0.5

热震稳定性 850度水冷次>10

0.2Mpa荷重软化温度 1500

楼梯防滑贴防滑胶带。安全防滑胶带 楼梯防滑胶带 铝箔防滑胶带 户外用防滑产品 (3 H 480-32): 又称止滑胶带、金刚砂防滑胶带、防滑贴、防滑不干胶、防滑砂带、防滑砂纸、防滑条，产品表面为精选防滑砂，涂以即用型强力粘胶.适合于需要止滑的场所和用品。例应用于以下地方：1、在工业行业当中地面防滑胶带主要用于：楼梯、运货电梯、载物台、梯子、过道、冷藏室等所有易潮湿的地方。2、在餐饮服务当中地面防滑胶带主要用于：洗碗间、洗衣房、通往冷藏室的道路及所有易滑倒的地方。3、家庭、商业当中地面防滑胶带主要用于：洗手间、浴室、厨房、游泳池等有水的地方。4、体育运动当中地面防滑胶带主要用于：滑雪、划水、更衣室等有水的地方。5、在出售弄产品、海鲜、肉等市场地面也需要用到地面防滑胶带的地方。基材种类：1、PVC（室内）；2.PET(室外)

3、铝箔（不平坦光滑表面.花纹铁板）颜色：红、黄、蓝、绿、黑、灰、透明色。