

# 地下室金刚砂防滑条做法

产品名称	地下室金刚砂防滑条做法
公司名称	云南铭念建材有限公司
价格	5.20/米
规格参数	品牌:铭念 颜色:黑色 产地:江苏
公司地址	云南省昆明市高新技术开发区科发路
联系电话	0511-8632889 15851896388

## 产品详情

### 天津地下室金刚砂防滑条做法

铭念建材有限公司是一家从事防滑产品生产及应用的专业化企业，公司业务涉及有楼梯踏步PVC防滑条，楼梯铝合金金刚砂防滑条，防滑贴及金刚砂瓷砖防滑条等产品的研发、生产、销售、技术咨询和服务业务。我司拥有先进的检测设备，拥有多年经验丰富的技术专家以及严谨的产品开发程序，致力于开发未来型尖端产品，力争提高在国际市场上的竞争力。

#### 楼梯防滑条的常用材料

(1) 形状：金属防滑条

的形状一般有两种形式：嵌填型——即在踏步槽

中填充[合成树脂](#)

，这种防滑条具有防滑效果好，声音小等优点，所以应用广泛，另一种为非嵌填型，即在踏步槽中什么也不嵌填的防滑条。(2) 材质：有[不锈钢](#)

、黄铜、铝、铁等金属制品：此外，还有瓷砖，合成树脂制品。

(3

) 附属

件：作为附属

件的锚脚和安装用的螺全是

必要的。用宽15mm、厚2.3mm、长100mm左右的[扁钢](#)

作锚脚，小螺栓、木螺栓等用在显眼处时采用与防滑条同材质的较好。(二) 楼梯防滑条的施工工艺

(1) 黏结安装施工法：本施工法是在基地及防滑条背面涂布[胶粘剂](#)，使防滑条黏贴在基地的施工方案。

(2) 锚固安装施工法：预先在规定位置临时安装锚固件的防滑条，再用[水泥砂浆](#)等固定。(3) 砂浆安装施

工法：用砂浆将瓷砖式防滑条仔细铺贴，等到硬化后装修踏步面的施工方法。砂浆宜用配合比为1：3，

以干性砂浆为好。(4) 施工注意事项：