

# 防爆鼠标外控触摸屏控制柜

产品名称	防爆鼠标外控触摸屏控制柜
公司名称	乐清市启硕防爆电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62717217 18057757350

## 产品详情

### 防爆鼠标外控触摸屏控制柜结构与特点

本配电箱是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 部分：通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分：隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第三部分：增安型“e”》标准设计制造，经国家\*\*\*\*检验机关检验合格，并颁发防爆合格证。

A、外壳采用铸铝合金压铸成型，表面喷塑。主腔采用隔爆型结构，接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、变压器、熔断器、Ex防爆控制按钮、信号灯、转换开关等。配电箱采用模块化设计，各种回路可以自由组合，电器元件选型可由用户而定，其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户要求而定。

B、非标配电箱：外壳采用钢板焊接成型，表面喷塑。分主腔和接线腔，均采用隔爆型结构，内可选装高分断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件，通过操作壳盖上的手柄实现分合，动作性能可靠，并设有指示灯。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。

### 适用范围

1. 1区、2区危险场所。
2. IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。
4. 户内、户外均可。

### 防爆鼠标外控触摸屏控制柜特点

1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。
2. 内装高分断小型断路器，塑壳断路器，交流接触器及各类电器元件，具有过载及短路保护功能。
3. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
5. 钢管或电缆布线均可。
6. 可根据用户要求特制。

#### 防爆鼠标外控触摸屏控制柜参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

专业制造、专业服务，我们为你创造更多价值

不断提升服务质量，精益求精，真诚的服务是我们永恒的主题。我们严格按照 GB3836国家防爆标准 质量体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通，竭诚为广大客户提供优质产品，至善至美服务，特此我厂做出如下承诺：

#### 产品标准

产品严格按照中国 GBB 3836 标准要求，防爆电气设备的防爆标志等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求，宽度超过国家标准。

#### 售前服务

产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。

#### 售中服务

守信合同，保证及时供货，随时保持与客户联系。

对特殊或复杂的产品，我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。

## 售后服务

我们的产品质保期为自出厂起 12 个月，实行三包服务(包退、包换、包修)。

产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。

对用户投诉产品质量问题，快速做出反映，售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。

对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈表，并做出鉴定意见，一边提高我们的服务质量。