

7CM , 10CM , 180kg标准玻璃棉板生产厂家

产品名称	7CM , 10CM , 180kg标准玻璃棉板生产厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

7CM , 10CM , 180kg标准玻璃棉板生产厂家

离心玻璃棉板

离心玻璃棉-玻璃棉板-离心玻璃棉管-(公司介绍)玻璃棉板是由超细的离心玻璃棉进行定量的特殊粘结剂添加之后,经过热固工序处理后具有一定硬度的板材制品。这种结构形式的板材无论在高低温环境中使用,均可以保持原本良好的保温隔热性能。玻璃棉板主要应用于高级建筑物的内墙隔间、天花吊顶以及铁皮风管的保温隔热作业,同时对于机房、播音室、电台工作是的吸音降噪具备良好的性能。玻璃棉制品使用独特的包装技术,进行压缩包装之后,其回弹率在92%以上,柔软的纤维状玻璃棉可以减少施工作业中对于施工人员肌肤的刺激,并且这种玻璃棉纤维细长,以最大限度的减少施工中所产生的飞絮。玻璃棉板相关参数:

容重:24~96kg/m 厚度:25~100mm

长度:600~2400mm 宽度:600~1200mm

7CM , 10CM , 180kg标准玻璃棉板生产厂家

外墙高密度玻璃棉板Glass wool,是离心玻璃棉,经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热吸音性能,主要用于高级建筑的内墙隔间,天花吊顶,铁皮风管或风箱内的保温,演播室、机房等内的吸声降噪,具有广阔的应用前景。玻璃棉属于玻璃纤

维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维。具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定。

7CM，10CM，180kg标准玻璃棉板生产厂家