

电动执行器2SA3022-ZLK3扬修西门子机型

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 电动执行器2SA3022-ZLK3扬修西门子机型 |
| 公司名称 | 扬州市扬修电力设备有限公司 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:扬修电力 型号:2SA3022-ZLK3 产地:扬州 |
| 公司地址 | 江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12 |
| 联系电话 | 0514-80821558 13585232797 |

产品详情

电动执行器2SA3022-ZLK3扬修西门子机型；

1.环境温度 -20 ~ +60 (2SA35调节型) -20 ~ +80 (2SA30开关型)

2.工作制式 调节型：S4或S5周期性断续工作制,允许工作次数为1200c/h
负载持续率为10%

开关型：S2—15min短时工作制

3.电源 三相380V 50Hz

单相220V 50Hz (250N.m以下)

4.防护等级 IP67、IP68 (特殊定货)

5.行程精度 0.5%

6.转矩精度 10%

7.连接标准 调节型：法兰连接尺寸按GB12222

开关型：法兰连接尺寸按GB12222或JB2920执行

8.阀位信号 0/4—20mA

整体控制式电动执行机构（以下简称LK）是在2SA3开关型电动执行机构的基础上，增加了电气控制部分，即LK型功率控制部分，将机械传动与电气控制集为一体而构成的，具有现场操作和远方操作控制等功能，现场调试极为方便，适用于对开环控制系统中各类阀门进行开关操作和控制。

电控部分由薄膜按键面板、功能板、开度模块、电源及插件板和交流接触器等组成，电控部分通过插件及紧固螺栓和电动执行机构连接，可方便拆卸或更换；也可实现分体控制。

电动执行器2SA3022-ZLK3扬修西门子机型；

型号数据：

2SA3020-1FA00-1-ZJ2A+H01 2SA3011-1FA00-1-ZY01+J0A+H01

2SA3012-1FA00-1-ZJ1A+H01； 2SA3021-1FA00-1-ZY01+J1A+H01

2SA3031-1GA00-1-ZY01+H3A+H01 2SA3031-1FA00-1-ZY01+J2A+H01

2SA3041-1FA00-1-ZY01+J2A+H012； SA3042-1FA00-1-ZY01+H3A+H01

2SA3011-1FA00-1-J0A +H01； 2SA3012-1FA00-1-ZY01-J0A +H01

2SA3021-1FA00-1-ZY01-J1A+H01； 2SA3022-1FA00-1-ZY01-J1A+H01；

2SA3031-1FA00-1-ZY01-H3A+H01 ; 2SA3032-1FA00-1-ZY01-H3A +H01;

2SA3041-1FA00-1-ZY01-ZJ3A +H01;

2SA3011-1FA00-1-ZJ0A+LK3;2SA3012-1FA00-1-ZJA+LK3;

2SA3021-1FA00-1-ZJ1A+LK3;2SA3022-1FA00-1-ZJ1A+LK3;

2SA3031-1FA00-1-ZJ2A+LK3;2SA3032-1FA00-1-H3A+LK3;

2SA3041-1FA00-1-H3A+LK3;

电动执行器2SA3022-ZLK3扬修西门子机型 ;