

# 隔爆型电动执行器F-DQB20智能200NM

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 隔爆型电动执行器F-DQB20智能200NM         |
| 公司名称 | 扬州市扬修电力设备有限公司                  |
| 价格   | 3000.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:扬州扬修<br>型号:F-DQB20<br>产地:扬州 |
| 公司地址 | 江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12          |
| 联系电话 | 0514-80821558 13585232797      |

## 产品详情

隔爆型电动执行器F-DQB20智能200NM；

DQ/JW(B)系列整体型部分回转/角行程电动执行机构适用于开启、关闭或调节蝶阀、球阀和挡板等做90°角行程阀门。

本系列电动执行机构可远距离控制，也可现场操作。广泛用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业。

本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定；隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《易爆性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000《易爆性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。

### 3.工作环境和主要技术参数

电源：常规，三相380V（50Hz）

特殊，三相660V、440V、415V（50Hz、60Hz）；

单相220V、110V（50Hz、60Hz）

环境温度：-20~+60（特殊订货-40~+80）。

相对湿度：95%（25℃时）。

户外型：用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所；

隔爆型防爆等级：EXdIIBT4 适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的易爆性气体混合物。

防护等级：IP65（特殊订货IP67、IP68）

工作制式：调节型为S5，负载持续率为10%，工作次数为630c/h；

| 型号        | 公称    |       | 输出        | 90°   | 手动    | 电机   | 构造型式            |
|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|------|-----------------|
|           | 转矩    |       | 转速        | 全行程   | 速比    | 功率   |                 |
|           | (N.m) |       | (r/min)   | 时间    |       | (kW) |                 |
| F-DQW10   | 100   | 150   | 1/3       | 47    | 56:1  | 0.12 | DZW5A+JW<br>80B |
| F-DQW20   | 200   | 300   |           |       |       |      |                 |
| F-DQW30   | 450   |       |           |       |       |      |                 |
| F-DQW60   | 600   | 900   |           |       |       |      |                 |
| F-DQWI20  | 1200  | 1800  | 3/7、9/14  | 35、23 | 56:1  | 0.25 |                 |
| F-DQW250  | 2500  | 3000  | 0.25、0.37 |       |       |      |                 |
| F-DQW330  | 3300  | 4000  | 0.37、0.55 |       |       |      |                 |
| F-DQW500  | 5000  | 6000  | 3/7       | 35    | 0.55  |      |                 |
| F-DQW700  | 7000  | 8000  | 1.1、1.5   |       |       |      |                 |
| F-DQW1000 | 10000 | 12000 | 54:1      |       |       |      |                 |
| F-DQW1300 | 13000 | 16000 | 2.2、3     |       |       |      |                 |
| F-DQW2000 | 20000 | 24000 | 58:1      |       |       |      |                 |
| F-DQW3000 | 30000 | 36000 | 3         |       |       |      |                 |
| F-DQW4000 | 40000 | 48000 | 1400:1    | 5.5   |       |      |                 |
| F-DQW6000 | 60000 | 72000 | 1/3       | 47    | 747:1 | 7.5  |                 |
| F-DQW8000 | 80000 | 96000 | 3/10      | 50    | 798:1 | 10   |                 |

隔爆型电动执行器F-DQB20智能200NM；